

供应日本藤仓22s熔接机 供应 住维通信

产品名称	供应日本藤仓22s熔接机 供应 住维通信
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤切割机是光纤熔接机的一个最重要的配件，主要用于光纤的切割。光纤熔接机切割刀的质量，直接决定了光纤切割的质量：包括光纤端面是否平滑、端面角度是否符合技术要求等，也直接决定了光纤熔接是否能够达到工程的技术要求。

国产光纤熔接机这几年发展很快，技术也突破了很多，稳定性和质量都有了很大的提升，如果是本地网、FTTH施工的，选择国产的就可以了，如果是主干线的话还是需要进口的为好。

现在国产光纤熔接机的品牌也很多，要选购一台质量好的熔接机的话，要看以下几点：

- 1、要选择口碑好的品牌；
- 2、熔接损耗小的，熔接效果好的；
- 3、熔接和加热性能稳定的；
- 4、做工精细的，操作方便的；
- 5、电池要耐用。

像藤友、41所、吉隆这些都不错。

平时的熔接量大的话还是买新的好，二手的容易有猫腻，毕竟二手的也不便宜，熔接量不大的可以外包给别的工程队做。

如何才能使熔接机的作用发挥到最好？

使用熔接机真的是一个技术活，供应，熔接机属于高精密仪器，供应日本藤仓70R+带状熔接机，太需要你的爱护。熔接的效果好不好关键看个人对机器维护和保养够不够，维护的好接续效果自然就好。

建议您做到以下几点：

1. 注意防尘和除尘，裸光纤定位槽、电极和显微镜都必须保持清洁，不操作时防尘罩应关闭。
2. 防止受强烈冲击和振动。
3. 贮存，长期不用时，供应日本藤仓22s熔接机，一般半年应至少开机一次；高潮湿季节，应经常开机，且机箱内放干燥剂，以防显微镜镜头霉变。

产品说明：

6马达纤芯对准

高速作业，6秒熔接15秒热缩

五合一多功能光纤夹具，适用于全种类光纤对接

(皮线缆、隐形光缆、3.0尾纤、250微米、900um)

4.73英寸高清液晶显示屏，表面具备抗冲击保护层

无反光镜设计，缩短对芯时间，提高工作效率

硬质合金光纤压锤，精准耐用

适应恶劣环境，防水、防尘、抗风、抗摔、高温、高海拔型号SFS-

A60适用芯数单芯光纤对准纤芯对准适用光纤类型SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)适用光纤外径包层直径：80--150 μm ，涂覆层直径：100-3000 μm 光纤切割长度5~16mm熔接模式100种熔接模式可选典型熔接损耗SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-IT标准用剪断法

测量)回波损耗>>60dB照明LED白光灯熔接时间标准10秒(快速模式6秒)熔接损耗估计有加热器加热时间预置30个加热模式/典型加热时间：15秒(FFP-60热缩管)适用热缩长度20mm-60mm熔接结果储存10000个熔接记录，100个熔接图像储存拉力试验1.96~2.25N操作条件海拔：0~5000米，相对湿度0~95%，-10~50，15m/s风速存储条件相对湿度0~95%，-40~80 显示4.73英寸高清液晶显示屏，供应日本藤仓70R带状熔接机，表面具备抗冲击保护层尺寸146W x 163L x 144H mm重量主机：2.5kg(含电池)光纤放大X，Y单显320倍放大，X，Y同时显示200倍放大电源输入AC 100~240V(50~60Hz)电池熔接和加热次数4000mAh电池容量，250次典型熔接加热次数电极寿命放电5000次端口USB2.0(Mini-B)用于PC链接，支持联网软件升级

供应日本藤仓22s熔接机-供应-住维通信(查看)由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司(www.nj1988.cn)是专业从事“光纤熔接机,光时域反射仪,光纤切割刀,光源,光功率计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙志军。

