

# 硅胶圆形方形矩形发泡密封条

产品名称	硅胶圆形方形矩形发泡密封条
公司名称	宁波佳信密封件有限公司
价格	1.60/米
规格参数	佳信:13 型号:14 宁波:15
公司地址	保税区兴业大道2号3-1-212室
联系电话	0574-26897891 13185939917

## 产品详情

大型冷库门密封条具备现货冷库门密封条为我厂主导产品，多年以来，经我们反复分析，研究国内外冷库门的结构，吸取其优点，不断改进试验，研制开发出具有我公司自己特色的冷库门密封系列，结构合理，新颖，实用，性能优良，良好的密闭特性，在国内市场上得到用户的赞誉，适用条件：用于温度不低于一50 的冷库。当库内外温差大于70且库内相对湿度大于80%时也有非常良好的密封绝热作用。采用优质三元乙丙橡胶，具有良好的抗老化、抗温度变化，密封严密，使用寿命长。软硬复合密封条公司主要产品为三元乙丙（EPDM）密封胶条，供高级轿车、客车、高低压开关柜、门窗及其它工业设施配套使用。

能特点：综合性能优异具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性很好的耐高温，低温性能，突出的耐化学药品性能，耐多种极性溶质，相对密度小，

缺点：是一般在矿物油及润滑油中膨胀量大，一般为深色制品。

适用范围：使用温度范围-60—150 可适用于高温寒冷沿海紫外线照射强烈地区以及中高层建筑以其适用范围广，综合性能优异得到国内门窗行业的认可。

### 氯丁胶密封条

特点：与其它的特种橡胶比较，个别性能差些，但总的性能平衡好，有优良的耐候性，耐臭氧性能，耐热老化性和耐油耐溶剂型，有好的耐化学性和优异的耐燃性，有良好的粘和性。

缺点：储存稳定性差，储存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好，相对密度较大，一般为黑色制品。

适用范围：适用于有耐油，耐热，耐酸碱要求的环境，使用温度范围-30--120 。

### 硅橡胶密封条

特点：具有突出的耐高低温特性，耐臭氧及耐候性能，有极好的疏水性和适当的透气性，具有无与伦比

的绝缘性能，可达到食品卫生要求的级别，可满足各种颜色的要求。

缺点：是机械强度在橡胶材料中最差的不耐油。

适用范围：使用温度-100--300 可适用于高温寒冷紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。

专业生产各类三元乙丙(EPDM)橡胶密封条、三元乙丙海棉(发泡)橡胶密封条、密实-海绵-钢芯三复合密封条、四复合密封条、软塑料-硬塑料二复合密封条、密实-橡塑-静电植绒密封条、PVC/CPVC/ABS/TPE材料挤出复条、塑钢门窗密封条、铝合金门窗胶条、门窗减震密封条、建筑幕墙用橡塑密封条、集装箱门框密封条、冷藏车门密封胶条、厢车门框密封胶条、冷库门密封胶条、冷冻冷藏箱用门封条、汽车用密封条、汽车窗导槽条、汽车灯具密封胶条、车门玻璃滑槽条、车门海绵(发泡)密封胶条、车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。