

# 雨布 PVC雨布 上海安达篷布厂

产品名称	雨布 PVC雨布 上海安达篷布厂
公司名称	上海安达篷布厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室
联系电话	13916007903 13916007903

## 产品详情

### 防水布应该具备哪些条件

防水布在日常生活中的应用是相当广泛的，由其是对于那些喜欢旅游的朋友来说，汽车雨布，防水布更是可以发挥出很大的作用，因此对于有需要的朋友来说选择一款性能好的防水布是非常重要的，那么好防水布应该具备哪些条件呢。

首先应该具有防渗，超强的防晒功能，帐篷雨布，这点可以说是防水布的必备的条件了，再者好的防水布还应该具有抗酸碱，抗腐蚀的功用，可以防止风化，抗样化的作用，由其是对于那些要在养殖环境中使用的防水布更应该具有这样的优点。

以上这些可以说就是好的防水布的所应该具备的一些优点呢。其实对于不同行业的人对防水布的需求也是不一样的，比如说一些水产品养殖中心，也还会要求防水布就否具有防生锈的功能，等等，因此在判断防水布的好坏的时候，最重要的是看下能不能适用。

总得来说选择防水布最重要的是要适用，不管是养殖场中的防水布，还是旅游中的防水布，适用是最重要的，如果适用了，又有很高的性能比的话，雨布，那么可以说就是非常不错的选

### 防水布在汽车上的使用技术

防水布在汽车行业中扮演的角色越来越重要，那么防水布在汽车上的使用需要注意哪些地方呢？

1、绳索拴结、捆绑位置正确，绳结牢固，无松弛脱落，捆绑在丁字铁上的绳索呈蝶翅形结，绳头余尾长度100~300mm。

2、车辆两侧防水布下垂高度一致，车号外露。

3、货车手制动闸一端防水布下垂遮盖端板部分长度 500mm。货车手制动闸盘外露，PVC雨布，不影响手制动闸盘及提钩杆使用。

4、防水布只适用于敞车。一辆车苫盖一张防水布。

5、防水布苫盖平坦，无货物外露。顶部起脊，两端包角密贴，两侧线条流畅。各部位尺寸不超限。

防水布的选购和使用中应注意什么

支撑与固定。

防水布帐篷铺开时应首先固定内帐四角，使防水布帐篷底在地面上铺平定牢，如有条件，帐篷底下可垫块地席，这样既可保护帐篷底，还可达到最佳防水效果。支撑外帐时，除与篷杆连接可靠外，特别注意拉好牵绳，使外帐绷紧，以利外帐达到最佳的防雨性，有裙边的帐篷，应用软土或沙土压好，冬天也可用雪压，这样更有利于防风。地钉的固定应有一个倾角，角度以35-45度为宜，地钉入地的距离和方向与牵绳应为同一轴线，牵绳与地钉成90度角，这样有利于达到最大的受力强度。在固定顺序上应注意对应固定，例：先左前角、依次右后角、右前角、左后角，整个防水布帐篷固定后，调整牵绳拉线使各方面牵拉受力一致。撑好帐篷之后，检查一下内外帐间的距离，若贴在一起，则影响防雨和防露，应于调整。

雨布-PVC雨布-上海安达篷布厂(优质商家)由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂(adpbc.xm01.host.35.com)为客户提供“上海防水布厂,上海防雨布厂,防水雨布,防雨布”等业务，公司拥有“上海安达篷布厂”等品牌。专注于布料包装制品等行业，在上海闵行区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赖经理。