

管道焊柴油氩弧焊发电一体机

产品名称	管道焊柴油氩弧焊发电一体机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

产品详情

管道焊柴油氩弧焊发电一体机大泽动力的机器为保修一年，终身维护。售后服务遍及全个省会，为客户随时解决问题。这款发电电焊两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。它适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

管道焊柴油氩弧焊发电一体机动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，采用PWM控制理念，输出恒流特性好，焊接电流稳定，适合全位置的焊接要求，满足用户对各种材料及焊条的要求。机组焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。整机组采用优质技术发动机，工艺及技术组装生产，它重量轻、体积小，和普通焊机相比，它只有台机身，实现了发电电焊机两个功能，它能耗低又环保，相比普通产品，能省电30%左右，发电电焊一体、重量轻、移动方便。

管道焊柴油氩弧焊发电一体机参数：

机组型号

TO280AY

发电机

额定输出

6KW

额定输出

7KW

额定电压

220V

380V

相 数

单相

三相

频 率

50HZ

绝缘等级

F

启动方式

手/电启动

功率因素

0.8/0.9

燃油牌号

柴油

油箱容量

15L

耗油量

206g/kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊

额定输出电流

12A

起弧方式

高频起弧

空载电压

295V

电流调节 (A)

15-60A

额定输出电压

104

持续率 (%)

60

空载损耗 (W)

效率 (%)

85

功率因素

0.93

外壳防护等级

IP21

绝缘等级

接触起弧

建议空气压力

4-5

切割厚度

1-20

电焊机

焊接标准

工业电焊机

60V

焊条直径

0-4.2MM

焊接效率

80%

其他

噪音

70-78dBA/7m

机组尺寸(mm)

850*650*780

连续工作时间

12-16h

重量(kg)

135/145

品名

柴油氩弧焊一体机