

砖厂脱硫塔 酸雾净化塔锅炉脱硫脱硝塔 隧道窑轮窑土窑专用脱硫塔

产品名称	砖厂脱硫塔 酸雾净化塔锅炉脱硫脱硝塔 隧道窑轮窑土窑专用脱硫塔
公司名称	河北浩凯玻璃钢有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:浩凯 产地:河北衡水枣强县
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇黑马村东
联系电话	13653288921

产品详情

玻璃钢脱硫塔的性能特点：

1、耐高温:玻璃钢烟气净化器（脱硫除尘器），全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热，80℃即软化，120℃即挥发，不适用做锅炉配套脱硫除尘器。我公司研制的玻璃钢脱硫塔耐热度瞬时可达300℃，180℃下可常年正常运行，此配方属国内首创，在92年就已获得国家专利，并荣获中国专利局转让博览会金奖。2、耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。十多年实践证明，其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于金属及花岗岩制品。成熟产品在操作规范的情况下维修率几乎等于零。聚酯的衰减系数一般为12年，我公司研制的玻璃钢制品是聚酯与其它耐高温材料的有机结合，这种复合材料的老化期可达20年以上。3、产品特点:洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。BYJ烟气净化器集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率98%，二氧化硫脱除率85%，烟气林格曼黑度<1级。4、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有脱水装置，脱水板设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，被碰撞截流变向，沿筒壁流下，防止了二次带水，脱水效率高。阻力小、节水、节电、运行费用低。烟气从筒体下部自然引入，截面大、风速小，因此烟气阻力小，主体阻力900Pa，系统阻力1200Pa。由于阻力小，消耗动力也小。加之排出的水经过沉淀，封闭循环使用，一方面节约水资源，另一方面防止污水流入下水道。