

# 铁丝自动打包机，铁丝打包机厂家直销

产品名称	铁丝自动打包机，铁丝打包机厂家直销
公司名称	景林包装机械（常州）有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	铁丝打包机:铁丝打包机 铁丝打包机:铁丝打包机 铁丝打包机:铁丝打包机
公司地址	常州市钟楼区樱花路8号（注册地址）
联系电话	15000909941

## 产品详情

铁丝自动打包机，铁丝打包机技术规格书

### 一、铁丝自动打包机，铁丝打包机 综述

KW系列卧式包装机主要用于各类钢丝，钢带，铜带，焊丝，线缆，线材等环体产品的穿心缠绕包装，使被包装物体达到相对密封，从而起到良好的保护、固定及装饰作用，减轻了劳动强度，提高了工作效率，保证了生产安全，提升了产品附加值，是一台操作非常简单、功能实用的包装设备。

### 二、铁丝自动打包机，铁丝打包机工艺描述

#### 3.1 缠绕机主机（1套）

缠绕机主机包括：

锥形驱动托辊（1套）：

铁丝自动打包机，铁丝打包机由3只锥度辊及顶升架等组成，表面包胶，具有升降、旋转功能，带动物体旋转。

转环机构（1套）：

由精密滑环、摩擦轮、储带轮、张紧机构等组成，具有旋转、包装、储料功能。

外穿放卷装置（1套）(采用上置式，方便更换)

由放膜板、张紧放膜机构等组成，具有放置膜卷、及张力调节的功能。

外穿机械手装置（1套）

由拇指气缸、夹带手等机构组成，具有双轴移动、自动上带的功能。

剪刀装置（1套）

由2片式剪刀、张紧弹簧、剪刀座等组成，具有自动断带的功能。

翻转机构（1套）

### 三、铁丝自动打包机，铁丝打包机基本特征

PLC可编程控制器控制。

触屏屏控制，人机界面操作。

标准化、模块化设计，性能稳定，维护便捷。

稳定的张力控制机构。

人性化结构，确保使用安全、操作方便。

转环精准复位，且缓启动缓停止。

铁丝自动打包机，铁丝打包机采用高抗磨聚氨酯摩擦轮，经久耐用。

滑环整体浇铸，质地均匀坚固。

主机可移动以适应不同内外径的产品。

托辊采用聚氨酯包胶，有效保护产品。

铁丝自动打包机，铁丝打包机配备内护辊装置，防止产品偏移。

本机为同步缠绕包装。如只包装一种包装材料，则需要人工切换。

### 四、铁丝自动打包机，铁丝打包机包装人工及时间

人工数：

进料（一人）+ 设备操作（一人）+ 吊离和堆垛（一人）

包装时间：

进料及对中调整（60秒）+ 缠绕包装（80秒）+ 主机后移和吊离（30秒）

### 五、铁丝自动打包机，铁丝打包机基本数据

内径 ( ID )

外径(OD)

宽度 ( W )

重量 ( KG)

1960mm

2360mm

200-500mm

2300kg

2160mm

2580mm

1900mm

2230mm