

# 300A柴油电焊氩弧焊一体机

产品名称	300A柴油电焊氩弧焊一体机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

## 产品详情

300A柴油电焊氩弧焊一体机功率大，无需固定电源,既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用，采用大泽高品质OHV发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低;合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！可连续工作12小时左右，免除作业中停机加油的烦恼。具有节能、机身轻便、使用简单、寿命长等特点，电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远超过标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。

300A柴油电焊氩弧焊一体机机组配有车轮更便于运输。负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。发电电焊机作备用电源，特别适用于干旱、寒冷的地方。目前已被广泛应用于邮电通信、油田、部队、医院、高层建筑等部门作为紧急备用电源、无人值守电站或野外作业工作电站。

300A柴油电焊氩弧焊一体机参数：

机组型号

TO300AY

发电机

额定输出

7KW

额定输出

8KW

额定电压

220V

380V

相 数

单相

三相

频 率

50HZ

绝缘等级

F

启动方式

手/电启动

功率因素

0.8/0.9

燃油牌号

柴油

油箱容量

15L

耗油量

206g/kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊

额定输出电流

12A

起弧方式

高频起弧

空载电压

295V

电流调节 ( A )

15-60A

额定输出电压

104

持续率 ( % )

60

空载损耗 ( W )

60

效率 ( % )

85

功率因素

0.93

外壳防护等级

IP21

绝缘等级

起弧方式

接触起弧

建议空气压力

4-5

切割厚度

1-20

电焊机

焊接标准

工业电焊机

空载电压

60V

焊条直径

0-4.2MM

焊接效率

80%

其他

噪音

70-78dBA/7m

机组尺寸(mm)

850\*650\*780

连续工作时间

12-16h

重量(kg)

135/145

品名

柴油氩弧焊一体机