

滁州grc线条 芜湖鑫辰eps grc线条公司

产品名称	滁州grc线条 芜湖鑫辰eps grc线条公司
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

GRC构件安装注意事项：

(1) 由于GRC构件具有干湿变形较大的特点，在连接设计时应考虑允许适当位移，以释放构件因变形受阻所引起的内力，一般不得采取构件各连接点全部焊死的安装方法。

(2) 构件应安装在建筑物的主体结构或墙体上。若墙体为加气砼、空心砖等轻质墙体时，必须在悬挂GRC构件的位置设置钢筋砼的构造柱或圈梁。

(3) 所有的连接件和龙骨体系必须采取可靠的防锈措施，宜使用钢材镀锌或不锈钢连接材料。

(4) 构件与墙体的连接点必须离开墙体边缘一定的距离（>10cm），以防止膨胀螺丝劈裂局部墙体或锚固不足。用膨胀螺丝将构件安装于砼梁、柱或剪力墙上时应考虑钻孔位置恰好遇有钢筋的情况，以便调整钻孔位置。

GRC材料要求：

1、 砂子，采用含有95%以上二氧化硅和2%以下水分，不带其他有害物质的微细、洁净硅砂。严禁使用海砂。氯化物含量应小于0.01%，grc线条价格，含泥量不得大于1.0%，较大粒径应小于2.4mm，0.15mm以下颗粒含量应小于10%，构件的加强肋或填充空腔用的混凝土中的砂子粒径不受此限制，可采用卵石或碎石，含泥量不得大于1%。

2、 钢筋，应采用热轧低碳钢或不锈钢，为有效阻止钢筋生锈，滁州grc线条，宜采用镀锌钢丝，直径宜采用4~6mm，直径允许偏差 ± 0.07 ，锌层重量不小于290g/m²。

GRC线条是一种外墙装饰材料，具有多种玻璃纤维增强水泥复合材料，GRC线条多为空心，这样保证了自重小、安装便利的特点；加以其中的尼龙网片，grc线条批发，保证其整体刚性和坚韧性，整体刚性易

于保证线条效果不发生较大变形，而坚韧性则使之更像强度、刚度整体微缩的钢筋混凝土；在毁坏时，形成若干塑性，grc线条公司，不致溘然断裂造成职员伤害和建筑物自身毁坏；同时，因为安装便利的特点，与抹灰等其他装修分项工程比拟，具有缩短整体工期、不受天色、季节、气温状况等外部前提影响等长处。

滁州grc线条-芜湖鑫辰eps-grc线条公司由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。滁州grc线条-芜湖鑫辰eps-grc线条公司是芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄经理。