

## 欧式grc构件 芜湖鑫辰eps 芜湖grc构件

产品名称	欧式grc构件 芜湖鑫辰eps 芜湖grc构件
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

### 产品详情

GRC是玻璃纤维增强水泥（Glassfibre reinforcedcement）的英文缩写，70年代由英国的建筑研究机构（BRE）与皮尔金顿（Pilkington）公司研发，我国的起步稍晚于欧美，水泥grc构件，在70年代末才开始研发，但发展迅速，现在全国研发和生产的单位已达200多家。GRC由两大原材料组成：其一为耐碱玻璃纤维，其二为水泥。国外用的是普通硅酸盐水泥，国内采用的是低碱硫铝酸盐水泥和耐碱玻璃纤维。

GRC构件安装注意事项：

- (1) 由于GRC构件具有干湿变形较大的特点，在连接设计时应考虑允许适当位移，以释放构件因变形受阻所引起的内力，一般不得采取构件各连接点全部焊死的安装方法。
- (2) 构件应安装在建筑物的主体结构或墙体上。若墙体为加气砼、空心砖等轻质墙体时，欧式grc构件，必须在悬挂GRC构件的位置设置钢筋砼的构造柱或圈梁。
- (3) 所有的连接件和龙骨体系必须采取可靠的防锈措施，宜使用钢材镀锌或不锈钢连接材料。
- (4) 构件与墙体的连接点必须离开墙体边缘一定的距离（>10cm），以防止膨胀螺丝劈裂局部墙体或锚固不足。用膨胀螺丝将构件安装于砼梁、柱或剪力墙上时应考虑钻孔位置恰好遇有钢筋的情况，以便调整钻孔位置。

非承重型空体GRC罗马柱安装节点：

- 1、首先要在柱子安装位置，砖砌体或混凝土中上下预埋焊点。
- 2、按GRC罗马柱的内径用角钢焊成三角架做内龙骨，下面先与地下埋件焊接牢固，上面先留有余地，芜湖grc构件，三角架可随安装随往上接。

- 3、把柱础、柱身套在龙骨上，校正好凹槽位置，然后把柱础柱身上面埋有的焊点用钢筋连结在龙骨上，依次一节一节的对槽垂直安装，直到最后一节柱身为止。
- 4、柱头是由两半构成，把三角龙骨一直接到上面埋件焊死，grc构件多少钱，然后先把头和首半柱头组合好，把接缝处的所有焊点焊死。
- 5、最后用水泥把所有接缝处理平整，圆滑即可。

欧式grc构件-芜湖鑫辰eps-芜湖grc构件由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（[www.ahxceps.com](http://www.ahxceps.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖鑫辰eps一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庄经理。