

学校12千瓦低噪音汽油发电机

产品名称	学校12千瓦低噪音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

学校12千瓦低噪音汽油发电机 大泽动力静音发电机裂相横差保护，又称三元件横差保护，实际上是分相横差保护，其实质是将每相定子绕组的分支回路分成两组，并通过两组TA将各组分支电流之和，反性引到保护装置中计算差流。当差流大于整定值时，保护动作。保护的动作性，可采用比率制动性，也可采用标积制动性。裂相横差保护可采用同型号、同变比的电流互感器，且要求各TA的暂态性要好。每相定子绕组分支数为奇数时，由于两组TA所匝链的分支数不同，需引入平衡系数。发电机横差保护，动作于全停。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机中出现了间接作用调速器，它比代调速器有了很大进步，被视为第二代调速器。间接作用调速器的结构比直接作用调速器更为复杂，除发电机中的感应元件外，还有放大元件和辅助元件。感应元件和离心式调速器一样还是飞块，放大元件几乎都采用了液压伺服器。液压伺服器的优点是启动迅速，无需润滑，活塞可以瞬即停止在其中的任一位置上，并且在活塞运动的瞬间即能产生出全部的调节力。通常感应元件的滑套和伺服器滑阀构成一个整体部件，再加上有放大元件，因此间接作用调速器可以做得很小。而且在一些间接作用调速器上还安装有反馈装置，可以说第二代调速器相比代有了很大得进步，使调速器更广泛、更方便的运用到发电机上。