

内藏式双（三）文丘里流量计

产品名称	内藏式双（三）文丘里流量计
公司名称	天津市润泰自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津市润泰自动化仪表有限公司 型号:LGSW 类型:差压式流量计
公司地址	中国 天津市北辰区 天津市北辰区宜兴阜北辰科技园香河道（红旗农场对面）
联系电话	86 022 26748716/26740919/26774448-602 13602135580

产品详情

品牌	天津市润泰自动化仪表有限公司	型号	LGSW
类型	差压式流量计	测量范围	根据客户需要（m ³ /h）
精度等级	根据客户需要	公称通径	200（mm）
适用介质	气体	工作压力	根据客户需要（MPa）
工作温度	根据客户需要（ ）		

概述：插入内藏式双（三）文丘里是基于差压原理的一种流量仪表，主要用于风量的测量。它与差压变送器显示仪表配套，通过对管道内风速的测量来达到流量测量

特点：1.灵敏度高。由于插入式内藏式双（三）文丘里本身结构的特点，因此可以获得比较高的差压，是所有插入差压式仪表中灵敏度最高的，因此可进行低流速的风速测量。

2.体积小，压力损失小。由于内藏式双（三）文丘里结构比较简单体积小，因此其压力损失很小，可进行低风压风速的测量。

3.安装方便，维护简单。

注：我公司出厂前对每台内藏式双（三）文丘里都进行了风洞标定，并给出标定的数据，（不同流速下的流量系数k值）。同时给出根据用户提供的参数而进行流量计算的公式