

# 多路风压、风速测量装置燃煤锅炉

产品名称	多路风压、风速测量装置燃煤锅炉
公司名称	天津市润泰自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津市润泰自动化仪表有限公司 型号:LGFY 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 天津市北辰区 天津市北辰区宜兴阜北辰科技园香河道(红旗农场对面)
联系电话	86 022 26748716/26740919/26774448-602 13602135580

## 产品详情

品牌	天津市润泰自动化仪表有限公司	型号	LGFY
燃烧方式	室燃炉	循环方式	复合循环
出口压力	高压	锅炉用途	工业锅炉
燃料耗量	1	适用范围	空气和其它液体
结构形式	立式		

lgfy系列多路风压、风速测量装置主要用于电厂锅炉风量的测量和控制。它采用新颖的测量手段，测得管内动压，经过微差压变送器，综合计算机技术能更加全面、正确反映管内一、二次风的状况。

全套装置包括：风压、风速取样器，风压取样防堵装置(如不需要可不配)，微差压变送器(或微压变送器)，显示表(或直接进入计算机系统)三部分组成。

主要技术指标：

- (1)测量介质：空气和其它气体。
- (2)测量范围：静压0—±30kpa；差压0—10kpa；
- (3)输出信号：0—10madc、4—20madc、1—5vdc
- (4)工作电源：220vac±10%，或24vdc。
- (5)精度等级：1.0级。

(6)使用环境温度：-30-50

(7)结构：

a、单形式（显示前端一体化）

b、整体集中式

c、分布集中式