

新日本石油切削液 UNICUT TERAMI DM20 FM10

产品名称	新日本石油切削液 UNICUT TERAMI DM20 FM10
公司名称	苏州东拓化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吴江经济技术开发区汇金中央广场A-739号
联系电话	0512-63051598 13912706950

产品详情

UNICUT TERAMI非水溶性切削液

UNICUT TERAMI系列是采用深度精制的矿物油加入环保型压剂以及抗氧化剂以及抗氧、防锈、减磨等多种添加剂调制而成的符合环保要求的新型高性能切削油。

特点：--油雾量小，可创造清洁的工作环境。传统的含氯

压剂，在加工面的高温下，会汽化成油雾，污染环境，给操作者带来危害。本产品选用不含氯的新型压剂，使油雾生成量降低到原来的1/3，为操作者创造一个清洁的工作环境。--切削、磨削性能优良。由于选用了与新型压剂相匹配的其他添加剂，使切削、磨削性能和含氯型油品相同，可以满足不同工艺条件的加工要求。--润滑性好，能有效延长刀具寿命。加入精选的油性剂和抗磨剂，使产品具有良好的润滑性能，延长了刀具的使用寿命。

应用推荐：--AH20适用于碳钢、合金钢、铸铁、不锈钢、铝及铝合金的切削加工。如攻丝、剃齿、深孔加工、拉丝等，不适合于铜及铜合金的加工。--DM20适用于各种金属及其合金的中切削加工，如铣、旋、车、镗等。--GC32适用于碳钢、合金钢、铝及铝合金等材质的轻切削加工，如滚齿等。--FM10、20适用于碳钢、合金钢、不锈钢、铝及铝合金等材料的轻负荷切削，如研磨等。

项目	AH20	DM20	GC32	FM10	FM20
运动黏度40	17.29	19.84	32.2	7.8	16.13
闪点开口	182	188	216	168	186
倾点	-17.5	-15	-35	-25	-
铜板腐蚀100	4	1	1	1	1
色相	L1.0	L4.0	L1.0	L0.5	L0.5
硫含量	2.6	1.1			

型号: AH20 , DM20 , GC32 , FM10 , FM20