

硅胶PC粘接剂，硅胶外理剂，硅胶五金粘接剂

产品名称	硅胶PC粘接剂，硅胶外理剂，硅胶五金粘接剂
公司名称	东莞福群橡塑材料有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	福群:厂家 HW-310:3KG/桶 东莞:批发
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰工业区
联系电话	0769-81025992 13713536527

产品详情

HW-310硅胶粘接剂

特性：本品为单一型硅烷偶联剂类表面处理剂，具有操作方便，粘接力强，制品耐候性好，耐高温性好等优点

用途：用于加成型液态硅橡胶与PC、PA等塑胶材料的热硫化粘接。

技术指标：外观：无色透明至半透明液体

主要成分：硅烷偶联剂

正庚烷

低级醇

硅烷改性复合树脂

使用方法：1、先以酒精等溶剂擦拭被粘接基材表面，除去基材表面油污及灰尘；

2、待溶剂挥发完后，在素材表面均匀的涂刷一层HW-310粘接剂；

3、将涂有粘接剂的素材放入100 的烘箱中烘烤5分钟；

4、取出涂有粘接剂的素材冷却至室温，再与未硫化的硅橡胶一起热硫化成型。

储存及注意事项：

- 1、 本品需在25℃以下避光保存并避免与水接触。
- 2、 本品含有有机溶剂，使用时需注意通风及防止明火接触。
- 3、 粘接剂使用后，随时盖好瓶盖，避免挥发，水解影响胶水的品质。

如发现胶水浑浊或出现沉淀，请勿继续使用。

- 4、 产品使用时应避免与含N、P、S等元素的化合物接触，以免影响使用效果。
- 5、 为保障产品品质，建议在三个月内使用。