

泰安路飞复合材料 焊接保护毯 保护毯

产品名称	泰安路飞复合材料 焊接保护毯 保护毯
公司名称	泰安路飞复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城高新技术开发区永安路
联系电话	15053801333

产品详情

保护毯施工对天气有什么要求

保护毯施工对天气的好坏状况也是有要求的，比如我们在雨雪天气或预计在防水层动土期中有雨、雪时，就不应进行防水层的动土，以免雨已土好的防水层，失去防水效果。如果在防水层动土时遇到雨雪，则必须立即作好保护职业，如果是卷材防水层，已完成的卷材周边要用密封人才封固，防止立春浸入。环保护坡水土保护毯的防水涂料或防水混凝土动土，则应采取姑且遮盖，防止涂膜凉爽前和混凝土硬化前淋雨。

保护毯应用环境

- 1、公路及铁路：保护路堤及路面两侧的边坡，减少水土流失。
- 2、河道及水岸：保护河道及水岸，降低冲刷带来的水土流失。
- 3、山体：保护水土，装修地板保护毯，增加植被存活率，提高绿化率。

保护毯其他应用环境

使用水土保持毯作为道路工程排水渠的加筋。

使用水土保持毯预制型作为屋顶绿化。

使用水土保持毯作为土工膜的固定层稳固土壤和植被。

产品两大特性保护毯

保护毯产品特性 两大特性

即时性——铺设在刚施工完的工程现场或水土流失严重且植被不易生长的地区可即时保护土壤，保护毯，防止水土流失，并刺激植物生长。

产品优势

整体性强耐冲刷——可抵御7m/s的水流冲刷，保护坡、岸及河道的稳定，防止水土流失

柔韧性强经济适用——柔性边坡结构，抗地表变形能力强，不用开山碎石，也更环保和节省自然资源

透水性强自然生态——95%以上的孔隙率，丰富的三维开放结构，开放式的生态平台，能创造更有利于植物生长的微环境

保护毯部分是直接玻璃纤维纱无碱，他是无机材料的氧化硅组分，特别是稳定的物理和化学特性，然后将涂覆的沥青，使得拥有和穿互锁特别高，大大提高了其能力剪切阻力。混合物施工特别适合于沥青铺装。由于涂布的高浓度的压敏沥青纤维表面玻璃是格栅沥青路面紧密地粘附在一起，以便让土壤内石现在公路三维水土保护毯网格具有高联锁力，它们之间增加的摩擦系数。

保护毯重量轻，强度高，特别是施工现场易于处理和铺放，水土保护毯厂家，切割和连接操作非常容易，铺设施工可能重叠的，我们不需要专门的技术工人如何操作，简单实用。

保护毯具有非常良好的物理性能，所述材料是非基本波先例纤维，生产设备是卡尔迈耶机从德国进口，通过公共针织网状结构先进，覆盖有高粘性压敏的沥青材料中，在表面高温干燥炉，轧制，成品圆筒状，大约40厘米，直径为100 μ m的一般的长度，焊接保护毯，宽度一般为4米5和6 μ m，主要是用在道路上的沥青，其具有非常良好的高温车辙和低耐寒性，耐老化性，耐腐蚀性，而且物理特性。这种优良的物理性能，同时也有越来越多的设计研究院在特别高的要求，机场道路建设，护坡，河堤等工程项目开工也开始广泛使用。

泰安路飞复合材料(图)-焊接保护毯-保护毯由泰安路飞复合材料有限公司提供。泰安路飞复合材料有限公司(www.talufei.com)是专业从事“抗裂贴,土工格栅,土工格室,土工布,复合土工膜,防水板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。