

# 抗裂贴防裂贴供应商 河南抗裂贴防裂贴 泰安路飞复合材料

产品名称	抗裂贴防裂贴供应商 河南抗裂贴防裂贴 泰安路飞复合材料
公司名称	泰安路飞复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城高新技术开发区永安路
联系电话	15053801333

## 产品详情

### 路面修复中的作用抗裂贴防裂贴

抗裂贴防裂贴路面修复中的作用：

- 1、当相邻水泥混凝土板块，在一定范围内上下重复切时，由于采用的加强纤维具人优良的抗折性及延伸性。
- 2、当水泥混凝土裂缝变形时，由于“贴缝带”基材的抗拉强度大于粘接强度，使原来集中的应力，通过防裂贴的覆盖层得到了分散，防止和缩小了沥青混凝土产生裂缝的可能性。
- 3、其优异的低温柔韧性，抵抗上下剪切性好，当相邻水泥混凝土板块，在一定范围内上下反复切时，由于采用的增强纤维具人优异的抗折性及延伸性。
- 4、优良的粘接性能、抗穿孔性和防水密闭性，有效的防止地表水渗入到水泥混凝土板块裂缝，提高了地基的稳固。

### 抗裂贴防裂贴的防裂机理

#### 抗裂贴防裂贴防裂机理

“防裂贴”选用抗折性能好、拉伸强度高、能防腐的增强纤维材料为基材，上下覆盖经特殊配比加工的高性能粘弹材料。其防裂机理如下：

- 1.当水泥混凝土裂缝变形时，由于“防裂贴”基材的抗拉强度大于粘接强度，使原来集中的应力，通过防裂贴的覆盖层得到了分散，防止和缩小了沥青混凝土产生裂缝的可能性。
- 2.当相邻水泥混凝土板块，在一定范围内上下反复剪切时，抗裂贴防裂贴施工，由于采用的增强纤维具

有优异的抗折性及延伸性。因此，不易使“防裂贴”折断，保持“防裂贴”原有的应力扩散功能。

3. 由于“防裂贴”具有很好的自粘封闭性，隔断了地表水侵蚀水泥混凝土板块伸缩缝（裂缝）内，抗裂贴防裂贴供应商，确保地基稳固，减少了产生裂缝的因素

异的防裂效果

2mm厚度的“防裂贴”，其抗拉强度 600N / 50mm，产品延伸率 30%。当二块水泥混凝土板块水平位移1mm（基缝宽4mm），防裂贴能起到很好的缓解和分散作用。经张开闭合10000次，“防裂贴”无。

2、具有优异的低温柔韧性，抵抗上下剪切性能好

。

自粘防水抗裂贴是道路修复好帮手

随着道路裂缝越来越日益严重，严重的话还会造成交通堵塞等问题。那就要用到咱们的防水抗裂贴来修补损坏的道路，它具有低温不发脆。高温不变形，河南抗裂贴防裂贴，施工操作简单等特点。同时对环境无污染那现在我就来聊聊这位道路‘医生’的使用要求吧。

抗裂贴的特点：抗裂贴不仅操作简便，和创伤用“用法相同，一贴即可；而且施工速度快、施工时不需要对裂缝进行开槽处理，以及对灌缝材料加热、使用专用机械设备，只要将裂缝清扫干净即可进行铺贴；同时又具有质量可靠，抗裂贴防裂贴多少钱，美观耐用的特点、克服了开槽灌缝后出现的啃边现象。利用抗裂贴修补的裂缝，横平、竖直、边沿整齐、美观。

抗裂贴施工分为表面处理，抗裂贴铺设，具体施工工艺如下。

粘附抗裂贴的表面处理：

a、先用高压风枪或大力吸尘器去除粘附表面的灰尘和水等杂物，并保持路面干燥清洁。

b、当发现粘贴表面存在高度不同或突起、铁钉等凸出物时，找平处理至表面平整。

抗裂贴防裂贴供应商-河南抗裂贴防裂贴-泰安路飞复合材料由泰安路飞复合材料有限公司提供。泰安路飞复合材料有限公司（[www.talufei.com](http://www.talufei.com)）位于山东泰安肥城高新技术开发区永安路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰安路飞复合材料在防水、防潮材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰安路飞复合材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰安路飞复合材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。