40KW静音汽油发电机消防应急

产品名称	40KW静音汽油发电机消防应急
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40KW静音汽油发电机消防应急

欧鲍实业出售的发电机通信维护发电机，针对基站负载特性优化设计，配置独立励磁系统，有效改善机组非线性负载特性，采用无刷结构、整体钢壳，减小波形畸变，增强机组承载不平衡负载能力，同时提高了机组可靠性，减小了对基站无线电干扰。

分辨化油器的真假 一、有无商标标识 部分进口化油器虽有进口国名，却无商标标识。
二、有无生产编码 进口化油，无论是70ml,125ml,250ml等型，在生产国名、厂名、标识下面都有凹体多位阿拉伯数字编码。一些假进口货、厂名、标识、生产国名齐备，但编码缺失。 三、油门手感
真进口化油器油门加油手感弹顺均匀，不迟滞，无异响，回弹平顺无冲击感。假的则往往相反。
四、化油器工艺‘＝’真的化油器上标名的生产国名、厂名、标识、编码工艺精湛，一目了然。假的往往粗劣，编码不清晰，不成行。

40KW静音汽油发电机消防应急

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

（1） 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

（2） 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。

（3） 机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）。

（4） 柴油发电机的选择。

（5） 发电机与励磁方式的选择。

型号：TOTO40

↓发电机参数

┌额定功率： 40KW

├备用功率： 41KW

├额定频率： 50HZ

├额定电压： 220/380V

├功率因素： 0.8/1

├相　数： 单三相

└发电机类型： 稀土永磁电机

↓发动机参数

┌消音装置： 工业消音装置

├发动机型号 TO-491Q-ME

├耗油量: 320g/kw.h

├油箱容积： 37L

├润滑油容量： 3.3

├发动机排量： 2.23L

├气缸数量： 直列 四缸

├动力超载保护： 有

├绝缘等级： F

├启动方式： 电启动

├燃油型号： 90号以上汽油

├调速方式： 电子调速

├发动机品牌： 大泽动力

├冷却方式： 水冷

├额定转速： 3600r/min

├缸体结构： 四缸水冷发动机

└机油型号： SF级别机油

↓整机参数

┌工作时间： 8-12H

├噪音（db）7M 60-75

├燃油表： 有

├整机超载保护: 有

├自动过载保护： 有

├电压表： 有

├输出指示灯： 有

├机器重量： 280/290kg

└外形尺寸： 1500*860*890mm

↓发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

↓选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本