

## 潍坊宇洋工程 二手水稳拌和站供应 莆田二手水稳拌和站

产品名称	潍坊宇洋工程 二手水稳拌和站供应 莆田二手水稳拌和站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

### 产品详情

选购稳定土拌合站时应注意事项：

- 1、对于稳定土拌合站的选择主要从设备的先进性、可靠性、优良性和通用性等几方面进行考虑;
- 2、通过稳定土拌合站施工混凝土的性能标号来选择用什么样的搅拌主机，还应根据可搅拌混凝土物料种类选配配料站及贮料仓;
- 3、通过施工混凝土的任务量及其工期做参数来选择用多大规格的搅拌站;
- 4、在其同类产品之间比较性能与价格，同等价格看质量，同等质量看价格;
- 5、在选择购买稳定土拌合站时，稳定土拌合站应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施工顺利和施工质量。

稳定土拌和站搅拌设备可以用来拌制各种材料，只要是以水硬性材料为结合剂的稳定混合料基本都可以用它来进行搅拌。它在作业的过程中，具有配料均匀、拌合均匀、节省材料等优势，但是拌合站对工作地点的要求较高，只能在固定的场地进行工作。

检查稳定土拌和各连接部位是否连接可靠，螺栓有无松动，阀门是否灵活；检查稳定土拌和站各润滑点的润滑油是否加足；检查粒料、石灰及水泥的质量是否符合稳定土拌和站施工规范的要求，数量能否满足生产的需要。配套生产设备是否到位；检查电源电压是否符合规定，漏电保护装置是否可靠有效。

在操作生产中，工作人员要遵循以下规程：

- 1、稳定土拌合站站设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械，装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车和运输车辆，并充分地配备好各种物料，二手水稳拌和站销售，以保证设备能连续地工作。
- 2、开机前，应按下“开机警告”按钮，莆田二手水稳拌和站，以示告警，室外电铃响过几次后，并确定不会有危险发生时再行开机，也可通过扩声器予以警告。正常生产中，二手水稳拌和站供应，偶遇紧急情况也可通过此种方式予以警示。

稳定土拌合机发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。启动前将励磁变阻器的阻值放在极大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，二手水稳拌和站用途，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高，并做好运行记录。停车时，先减负荷，将励磁变阻器回复，使电压降到极小值，然后按顺序切断开关，最后停止柴油机运转。

潍坊宇洋工程(图)-二手水稳拌和站供应-莆田二手水稳拌和站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（[www.wfyyc.com](http://www.wfyyc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领潍坊宇洋工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！