

通风管道报价 河南通风管道 钇光通风设备配件

产品名称	通风管道报价 河南通风管道 钇光通风设备配件
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

风道密封完成风道安装后，应根据系统压力等级进行密封性试验。漏风量应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB0243的要求。系统的严格性试验应符合GB0243附录A的泄漏检测方法。并规定了漏风测试。低压系统的密封性检查应采样，白铁通风管道价格，采样率为5%，采样不少于一个系统。当加工工艺和漏光检测不合格时，应按规定的采样率进行漏风试验。在严格的合格漏光试验条件下，应对系统风道漏风进行中压系统的密封性试验。采样率为20%，抽样检查不少于一个系统。应对高压系统进行全面的空气泄漏测试。

法兰除尘管通常由钢板焊接和法兰制成，便于拆卸和清洁。法兰中的垫圈可以用橡胶或厚纸垫填充，该纸垫浸泡在水中并在干油中烹饪并涂油。用于输送高达70°C的正常湿度空气的管道可以是厚纸垫，河南通风管道，并且在70°C以上使用石棉厚纸垫或石棉绳。3.管道布置（1）管道布置应简单，并尽可能垂直或倾斜安装。倾斜角度不应小于50°，以使管道内的灰尘自然向下滑动。

（2）当支管连接到水平管或主管时，通风管道报价，它通常从管的上侧或侧面连接。

（5）管道连接：1. 选择PVC和铝合金成型接头时，要注意连接件的壁厚。堵塞法兰部分的壁厚应大于或等于1.5mm。管板厚度和法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm的干涉，插件表面应涂胶；2.主风道可通过90°连接器或其他特殊连接部件，连接件的四个角直接连接到风道；应使用密封胶主风道与柔性风道之间的连接应放在复合板上，然后固定在复合板上；（6）风道吊装：1. 按系统编号和标记安装；检查安装部分。尺寸，法兰安装正确；管道和法兰允许符合偏差；应清除管道的内外表面上的灰尘和管道碎屑。

2.抬起风道，将横臂和减震垫安装在风道下方，并用平垫，弹簧垫圈和螺母固定横臂。

3.根据设计要求安装连接风道和通风系统组件，并对金属法兰和金属通风部件进行热处理。

通风管道报价-河南通风管道-钇光通风设备配件(查看)由河南钇光通风设备有限责任公司提供。通风管道报价-河南通风管道-钇光通风设备配件(查看)是河南钇光通风设备有限责任公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。

