

河道护坡固脚宾格网 河道驳岸治理宾格网箱 河堤护岸宾格石笼

产品名称	河道护坡固脚宾格网 河道驳岸治理宾格网箱 河堤护岸宾格石笼
公司名称	河北安平縣利众丝网制品有限公司
价格	7.50/平方米
规格参数	网孔:8X10 10X12 宽度:0.3-4M 产地:河北安平縣
公司地址	安平縣院西经济开发区
联系电话	15930869668

产品详情

宾格网又名双绞格网、格宾网、绿格网、蜂巢挡墙、铅丝石笼等。宾格网箱是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是金属镀层的金属线,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

宾格石笼产品特点：(1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。(2)施工简便，不需特殊技术。(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。(7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。

宾格网用途：(1)控制和引导河流及洪水(2)泄洪坝和导流坝(3)岩崩防护(4)防止水土流失(5)大桥保护(6)固土结构(7)海滨防御工程(8)港口工程(9)挡土墙(10)道路防护

宾格网石笼参数

(1) 孔径：60X80mm、80X100mm、80X120mm、100X120mm、120X150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝笼网重量计算公式1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多。

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm。

