

# 单组份聚氨酯膨胀密封胶

产品名称	单组份聚氨酯膨胀密封胶
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:拓源橡塑 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

## 产品详情

### 单组份聚氨酯膨胀密封胶

#### 1、被密封表面的处理：

施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风器或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物,用吹风机吹干净杂物,使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥,平整,以防止粘不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。

2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。

#### 3、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。