

缓膨胀型止水胶

产品名称	缓膨胀型止水胶
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:拓源橡塑 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

缓膨胀型止水胶

变形缝密封界面用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。

聚氨酯防水涂料单组份混合完全充分，双组分混合至颜色均匀一致。

涂胶前先在涂胶面上刷涂底涂料，然后手工涂胶一层并反复挤抹后用注射枪注射涂胶。

混合后的聚氨酯防水涂料单组份要确保在要求的时间内用完，超过适应期的胶料不能在同新混合的聚氨酯防水涂料单组份一起使用。

涂胶过程中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。

涂胶过程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。

胶层未完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。

施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员质量和责任心教育和落实。