

高精度皮带秤 定量给料机 山东领锐 厂家直销 可按需定制生产

产品名称	高精度皮带秤 定量给料机 山东领锐 厂家直销 可按需定制生产
公司名称	山东领锐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	计量精度: $\pm 0.5\%$ 给料输送能力:0.01-2000T/H 调速方式:变频调速
公司地址	山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号
联系电话	15762612186

产品详情

产品介绍

皮带秤（调速皮带秤或恒速皮带秤）是对各种散块状、颗粒状、粉状等物料实行连续称重，批次给料、配料的专项使用动态计量设备。该皮带秤广泛应用于建材、水泥、化工、煤炭、矿山、陶瓷、玻璃、冶金、粮食、化肥、饲料、港口、电力、焦化、环境保护等行业。

性能特点

- 1、全钢框架结构，有足够的钢性和强度。
- 2、全悬浮式直接称重结构，有效地提高了计量精度。
- 3、特别的皮带自动张力调节和自动纠偏功能,保证了皮带张力恒定，长期运行不跑偏。
- 4、皮带内外带有清扫装置，有效的清除了皮带附属物料，延长了皮带使用寿命，提高了计量精度。
- 5、采用高精度的数字称重模块、数字传输技术，具有线路简单、无调节部件、分辨率高、信号无衰减、抗干扰强。
- 6、控制器采用触摸显示技术，全中英文图形化显示，向导操作方式，操作简单，无需记忆。

工作原理

来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到控制器，自动计算出物料的瞬时流量和物料的累计产量，通过连续不断的比较设定流量与皮带实际输送的物料流量，不停地调节皮带运行的速度，使物料流量总能稳定在设定流量上。

技术参数

计量精度： $\pm 0.5\%$

给料输送能力：0.01-2000T/H

皮带宽度：300-2600mm

调速方式：变频调速

调速范围：1:10

工作方式：连续

产品优势

1、计量精度高，皮带动态补偿技术

由于物料是通过皮带传递到荷重传感器，因此皮带的特性会影响荷重传感器受力，从而影响计量精度，通过皮带动态检测传感器，结合软件补偿皮带对荷重传感器的影响，达到提高计量精度的目的。

2、计量稳定，双托辊称重计量架

双托辊计量架，加长了计量段的距离，使物料的受力时间加长，有利于计量，提高了计量的稳定性，解决了物料偏载对计量的影响。

型号表

规格型号

皮带宽度（MM）

滚筒中心距离（MM）

流量（M³/H）

LR-DEL/DEM-500-2000

500

2000

15

LR-DEL/DEM-650-2000

650

2000

25

LR-DEL/DEM-800-2000

800

45

LR-DEL/DEM-1000-2000

1000

90

LR-DEL/DEM-1200-2000

1200

150

LR-DEL/DEM-1400-2000

1400

250

LR-DEL/DEM-1600-2000

1600

400

LR-DEL/DEM-1800-2000

1800

600

LR-DEL/DEM-2000-2000

2000

900

注:以上型号为标准规格,非标型号可根据用户要求定制。