

压边压点方片卸妆棉设备全自动复合单片卸妆棉机器锦昇定制

产品名称	压边压点方片卸妆棉设备全自动复合单片卸妆棉机器锦昇定制
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-1100 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

JS-全自动方片卸妆棉设备

一、主要性能和结构特点：

- 1、 设备的工作原理：自动输送 压痕 纵向分切 横向切片 左右摇摆式计数 排列输出，全自动完成。
- 2、 设备的压痕装置在需要压痕时可调节压痕,在不需要压痕时可自动升起不压痕，压痕花纹清晰不跑偏，可根据客户要求定做各种花纹.
- 3、 纵向分切采用气动圆刀分切,横向切片采用优质斜刀切片，分切准确，无毛边，产品精度高。
- 4、 设备采用电磁阀气动计数装置，呈现左右摇摆式堆码计数，计数精确,堆码整齐,方便包装.

- 5、 设备台面及对产品易造成卫生影响的部位全部采用304不锈钢材料制作。
- 6、 设备采用高精度变频及相关电器控制操作，整机操作声音轻快，电器部位布线规范合理，安全，操作简便。
- 7、 整机结构紧凑、生产速度快，运行平稳、性能稳定、操作简便、符合卫生产品生产条件.

二．设备参数:

方片卸妆棉设备 JS-1100		控制系统	
技术参数		变频器	
横切尺寸	500mm (可调)	主机调速控制	变频器
分切尺寸	600mm (可调)	输入电源	380V三相四线
原料放卷卷径	1000mm	横切刀横切长度	手动调节
原料宽度范围	1100 (单位: mm)	执行器件(接触器等)	正泰产品
复合工艺	热合	信号元件(光电开关等)	欧姆龙产品
是否压边	是	气动元件	亚德客产品
是否压点	计数器		
适合原料	卷状	变频器	台达
压边压点磨具	定制型	变频器数量	1台
原料纸管	标准3英寸	额定频率	50HZ
生产速度	1500片左右/分钟		
		配备装置	
		装料	手动
适合材料	30-300g/ M2	下料	
整机:长*宽*高	2200mm*1860mm*1700mm	计数	自动
主机功率	3.5KW		
主机转速	1400r/min	附送配件	
设备质量	2200KG	空压机	无
		应用工具	工具箱, 易损件各一套。

备注：无纺布制品种类较多，以上为常规设备尺寸，如您所作产品型号要求有变动，均可协商确定或按要求定制。