

佛山TPE粘PP料 TPE与PP的包胶粘接

产品名称	佛山TPE粘PP料 TPE与PP的包胶粘接
公司名称	东莞市樟木头宏欣塑胶经营部
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:宏欣塑化 型号:HTEP65 产地:广东
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期
联系电话	0769-87704737 13725756493

产品详情

佛山TPE粘PP料 TPE与PP的包胶粘接

TPE包胶PP

TPE材料可应用到日用塑胶制品的软性手柄上。一些日常塑胶制品手柄如刷子手柄，梳子手柄，厨具手柄，园艺工具手柄，五金工具手柄等，这些制品的手柄位置，经常会有一层软性材料，有些是套在金属或硬质塑料外表面，有些是与硬质塑料（通常是PP,ABS,PC,PC/ABS,PS等）复合注塑，即在注塑硬质塑料件的基础上，将TPE软性材料二次注塑包胶到硬质塑料件上。最常见的硬质塑料件是PP聚丙烯塑料，TPE与PP塑料的包胶粘接技术也最为成熟。

包胶PP的软性TPE材料硬度范围一般在Shore 30~80A左右，外观为透明或本色塑胶颗粒，容易注塑加工，材料耐磨性及弹性优良。TPE软性材料应用于塑胶手柄，通常是带给用户以舒适的软触感体验，以及赋予产品良好的防滑性，从而增强制品的握持舒适感。TPE软性材料为环保材料，符合ROHS,REACH,EN71，ASTM F963环保检测标准。

TPR粘PP料，材料比重1.01~1.15克/立方厘米。TPR粘接包胶PP料主要应用于各类工具手柄，日用制品等，运动健身器材等等。TPR,是以SBS,SEBS添加其他组分共混改性得到的软质工程塑料。可粘接包胶PP的TPR塑料配方中含有与聚丙烯PP相容的组分，一般常见硬度范围为Shore A 30~60度。

TPR包胶PP，一般应用于日用制品、工具制品、电子电器配件，TPR软性塑料与PP塑料复合注塑，赋予了制品优良的软触感，提升了制品的防滑性和握持性。

TPR粘接包胶PP料原料组成：以SBS为基材，添加其他材料改性而成。性能及优点：可应用于粘结包胶PP料。该TPR材料为透明，半透明或本色圆粒子，与聚丙烯塑料粘结牢固。环保方面：符合ROHS,REACH,EN71环保标准。

售后服务：本公司免费为客户提供技术支持。 包装：25千克/包，牛皮纸外包装，内衬PP塑料内膜。