

# 高压灌浆机、快干砂浆、青岛开发区灌浆料

产品名称	高压灌浆机、快干砂浆、青岛开发区灌浆料
公司名称	青岛驰尔泰建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	嘉兴路32号-2-285户
联系电话	18669735308

## 产品详情

### 高压灌浆机、快干砂浆、青岛开发区灌浆料

HD-Z系列支座灌浆料是一种高性能聚合物改性水泥基灌浆材料，采用了多种有机、无机添加剂，具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特性。该产品具有很好的施工性能，能够自流找平，可操作时间长，且完工后表面光滑平整，克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。

### 应用范围

抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆

高速铁路、客运专线、高速公路等的支座灌浆

框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强

后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

### 产品特点

**早强高强：**一天强度高可达55MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产，后期强度超高，且不倒缩。

**自流态：**现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，不需振捣和抹压，施工方便速度快。

**微膨胀：**无收缩具有微膨胀性能，硬化后结构致密，不收缩开裂。

耐久性: 较好的耐磨性及韧性。

耐候性: -40 ~ 600 长期安全使用

抗油渗: 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上, 成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。

产品性能

性能指标

型号

HD-Z1

HD-Z2

执行标准

执行标准: 客运专线盆式橡胶支座暂行技术条件

抗压强度 ( Mpa )

2h/8h

2h 25

8h 40

24h

60

55

28d

85

80

抗折强度 ( Mpa )

24h

> 11.0

8.0

流动度 ( mm )

340

290

加水量 (%)

见出厂说明

用量 (t/m<sup>3</sup>)

2.3

其他事项

无泌水，对钢筋无腐蚀

施工步骤

一、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。

二、二次灌浆时，模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右；模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。

三、混凝土结构改造加固时，模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔，灌浆孔径不小于50mm，间距不超过1000mm。