

安徽锦昇淋膜无纺布折叠机医疗覆膜中单折叠机无纺布医疗床单设备

产品名称	安徽锦昇淋膜无纺布折叠机医疗覆膜中单折叠机无纺布医疗床单设备
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-Z400 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

JS-Z400医疗中单折叠机

一、设备的性能及特点：

- 1.该设备的工作原理:自动上料-同步输送-自动折叠-高低起落式计数-裁切-产品输出,全自动完成。
- 2.设备配宽皮带同步输送装置及二处控制涨力装置，以保证折叠的成品尺寸精度。并配正反导布转换装置,方便生产.
- 3.设备有效上料门幅600mm,上料直径：1000mm.设。
- 4.设备配我厂创新设计的多功能异形折叠器，可转换更多的产品折叠方式,调节方便。
- 5.设备配电磁伐气动计数装置,高低起落计数,计数灵活度高,轻快平稳.

6.设备采用进口刀具切割、耐用不易发热,并配自动磨刀装置。

7.设备传动部件采用双片齿轮配合伞型齿轮传动,消除齿轮间隙,加工工艺精细,噪音小,并可根据产品材料不同增设静电消除装置。

8.整机台面及涉及到产品的部位全部采用304不锈钢材料制作。

9.设备采用优质变频控制调速,电器部位布线规范合理、美观大方、操作方便。

10.整机设计理念先进、结构布局合理规范、高速运行平稳、性能稳定、操作简单、符合卫生产品生产条件。

二、设备参数

压花彩印折叠机JS-Z400 (不同型号折叠机参数均有变动,以下仅为400折叠机型参数)

技术参数		控制系统	
折叠辊高度	280mm	主机调速控制	变频调速
折叠辊型号	400mm	输入电源	380V三相四线
原料放卷卷径	1000mm	带锯刀切刀速度	变频调控
原料宽度范围	200-800 (单位: mm)	执行器件(接触器等)	正泰产品
折叠辊工艺	常规折叠	信号元件(光电开关等)	欧姆龙产品
展开尺寸(对折)	400X400 (单位: mm)	气动元件	亚德客产品
折叠尺寸(对折)	200X200 (单位: mm)	计数器	
适合原料	卷状	变频器	三晶
带锯刀型号	日本进口	变频器数量	2台
		额定频率	50HZ
		配备装置	
纵向折叠方式	N、V、W、Z、C形折叠可选	装料	气动式
横向折叠方式	对折	下料	手动
机器尺寸(毫米)			
整机:长*宽*高	4500mm*1100mm*1700mm	计数	自动
		张力调节	无级变速调控
		压花辊	钢棍/羊毛辊
		彩印	网纹辊/胶板
总质量	1400kg		
	传动系统		
主机功率	3.5KW		附送配件
主机转速	1400r/min	空压机	无
带锯机功率	1.5KW	应用工具	工具箱一套, T型扳手1把,紧手1把,内六角扳手一套,扣扳

带锯机转速

1200r/min

弹簧5根。

备注：无纺布制品种类较多，以上为常规设备尺寸，所作产品型号要求如有变动，均可协商确定或按要求定制

。