耐热玻璃棉纤维板,玻璃棉纤维板直销报价

产品名称	耐热玻璃棉纤维板,玻璃棉纤维板直销报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

耐热玻璃棉纤维板,玻璃棉纤维板直销报价

销售部经理:蔡经理 电话:13833673781

销售部总经理:刘龙

电话: 15127636386 15133687934 18713020286

电话:0316-2720382 传真:0316-5950617

离心玻璃棉产品简介

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

耐热玻璃棉纤维板,玻璃棉纤维板直销报价

玻璃棉保温板施工方法

1 岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。2 龙骨施工完毕 后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面 层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。3 保温层与结构层连接方式: 保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定,每块玻 棉板6个胀栓,玻棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证玻棉 板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。(见附图一) 4玻璃棉板的安装: 4.1 玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平 方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、 阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面 垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁 下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 4.3玻璃 棉板铺设自上而下相互联接,玻璃棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。 4.4板面锚固及表面处理(1)锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 0mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将 塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。 锚固点的布置方式:在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。(2)锚栓件的安装纵向间距300mm , 横向间距400mm, 梅花形布置, 基层墙体转角处加密至间距200mm, 并满足设计及相关标准的要求