

户外小区公园健身器材种类 室外健身器材厂家批发

产品名称	户外小区公园健身器材种类 室外健身器材厂家批发
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	750.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县杨集乡开发区
联系电话	0317-8204185 15175725461

产品详情

户外小区公园健身器材种类 室外健身器材厂家批发

近年来，因为户外健身器材、室外健身器材、小区健身器材的产品质量引发的伤人事故屡有发生，为配合尺度的制定，国家体育用品质量监视检修中心在全国范围内，对户外健身器材进行了全面的检修和检查。检查中发现户外健身器材存在10大质量问题，这是户外健身器材出产企业在实施尺度的过程中尤其应该引起正视的

- 1、产品设计：户外室外健身器材的设计应符合人体生理特点。如太空漫步机，两脚踏板之间的宽度只有符合两脚与肩同宽运动为恬静的设计公道，但良多产品的设计，间隔有大有小;每个踏板前边和内侧都应有高出踏板平面30mm防滑凸台，以防脚滑脱后造成磕碰或撞伤，但近半数的产品都没有
- 2、运动部件结构：运动部件与固定杆件的挤夹间隙，相对运动间隙不应泛起9.5mm25mm尺寸结构，即要么小于9.5mm要么大于25mm由于在9.5mm25mm尺寸段中的间隙极易造成对手指或手臂的剪切或挤压。检测发现，多家产品存在挤夹间隙的运动结构题目
- 3、运动部件的限位：以荡椅为例，检测发现，因为没有任何限位，大部门产品无穷增大运动幅度，造成健身者从座椅上滑落，而荡椅的返回速度又很快，轻易将人打伤、打残甚至致死
- 4、配件材料：有些企业为降低本钱，产品上大量使用玻璃钢配件，如座板、滑道和推拿盘等，滑梯的滑道大都采用玻璃钢资料，而滑梯的使用频率高。有的滑道用了不到半年的时间就将表层的环氧树脂磨掉，裸露出玻璃丝，炎热的夏天，孩子们都穿戴小裙子或短裤在上面坐滑，极易将玻璃丝扎入皮肉中，造成红肿伤痛，而且难以掏出和治疗
- 5、流动部件的耐久性和防尘性：滚动部件在户外室外健身器材中应用较多，一般都使用轴承，经由防尘防水密封处置的优质轴承对降低噪声，进步器材的使用寿命能起到很大的作用。检测发现，因为轴承直径过小，承载能力差，无防尘防水结构，使用不到一年就损坏了根本难于保证强制性国家尺度要求的4年使用期限

6、防盗机能：户外健身器材使用连接框架结构的螺钉螺母应紧固，并且有防松动和防盗功能，不能使用一般的六角螺栓，一方面防止使用者受到意外划伤或伤害，另一方面还要防止器材被不法分子随意拆件，使产品无法正常使用

7、标示牌：户外健身器材新产品开发速度快，厂家应及时配置必要的标示牌内容，防止因使用不当而造成的伤害。检查发现，一些企业只留意做综合告示牌，而忽略了每个器材上贴上标示牌，而且标示内容极为简朴，根本起不到指导运动的作用。

8

8、涂饰层要求：部门企业选用涂料没有考虑户外紫外线长时间照射的题目，致使涂层很快脱色，良多杆件的涂层严峻脱落或锈蚀，既影响了使用效果，也轻易成为平安隐患

9、立柱直径：户外健身器材的立柱直径一般要大于110mm，过小的直径不只难以承载大的运动负荷，而且因为健身者意外跌倒与器材碰撞时的接触面积小，往往会造成伤害。但检查发现，还有个别企业出产10mm以下立柱直径的户外健身器材。

10

10、器材的装置与地面处理：良多事故的发生不是由于器材自身的质量，而是装置不当造成的检查发现，部门产品因为砂石配比不公道，埋入深度达不到要求或是地坑挖成萝卜坑上大下小，而造成器材在使用中倾倒而碰伤或碰死人的事件。一些比较高大的或仅由立柱支撑的器材，如太极推手、高低杆、手攀云梯等，有的装置者使用膨胀螺栓固定，而没有进行深埋处理。更有甚者，有些器材直接装置在水泥、便道砖之类的硬质地面上，极不安全。