

防静电漆地坪漆施工 榕江地坪漆施工 贵阳耐地地坪

产品名称	防静电漆地坪漆施工 榕江地坪漆施工 贵阳耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

环氧自流平防静电地坪

主要特征方法类似于环氧树脂自流平地板，自流平地坪漆施工，并增加了导电路径。面漆由无溶剂环氧树脂自流平防静电地板涂料或高压无气喷涂制成。通常，除了添加导电路径之外，涂覆环氧树脂防静电地板的主要方法与通常的涂层类型相似，并且导电路径上的涂层需要采用静电导电涂层。其主要特点如下：A，涂层较薄，一般为0.2-0.5mm，最厚不超过1mm；B，中间涂层采用镀铜铂和刮涂导电腻子技术；C，表面层使用溶剂型导电地板。涂层可以是辊涂或喷涂，厚度约为0.1mm。

耐磨（金刚砂）地坪

硬地板技术是指在水泥或混凝土浇筑过程中加入刚玉或其他骨料，其整体固化。硬质层的厚度约为2-3毫米。因为金刚砂等骨料的硬度非常高，所以硬质地板的莫氏硬度为6-7。普通材料中基本上没有任何东西可以划伤表面，因此硬地板坚硬，耐磨，平整且无缝。除了用作工业厂房地板外，它还可用于辅助设施，球场地坪漆施工，如仓库，车库和广场。然而，这种技术产生的地面是由水泥作为粘结刚玉的粘合剂制成的，因此它也具有水泥制品的特性。——表面必然会通过蒸发形成大量的毛孔。这些微孔对地面有两种影响。影响：1。漫反射光线，大大降低光泽度。如果没有上蜡，则没有良好的视觉效果。2，污水和灰尘的吸收，不利于创造清洁的生产环境，不适合制药行业的应用。随着时间的推移，水泥产品出现风化现象，发生粉尘和砂磨，使用寿命一般为5-8年，短至2-3年。

地坪漆是什么？

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。按地坪漆各组分的作用不同

，一般可分主要膜物质，次要成膜物质和辅助成膜物质。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，榕江地坪漆施工，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镬刀批刮的形式，通过镬刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，防静电漆地坪漆施工，制造一点点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

防静电漆地坪漆施工-榕江地坪漆施工-贵阳耐地地坪由贵州耐地地坪工程有限公司提供。防静电漆地坪漆施工-榕江地坪漆施工-贵阳耐地地坪是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。