

木铝复合 B6 中旋旋式别墅阁楼采光天窗

产品名称	木铝复合 B6 中旋旋式别墅阁楼采光天窗
公司名称	徐州通祥吉尔建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金 窗框尺寸:780*1180 (mm) 窗扇尺寸:700*1100 (mm)
公司地址	丰县凤城镇西关村二队
联系电话	15895212233 18130677667

产品详情

材质	铝合金	窗框尺寸	780*1180 (mm)
窗扇尺寸	700*1100 (mm)	开启方式	闭合
抗风压性能	85 (Pa)	弯曲弹性模量	65 (MPa)
摆锤冲击量	25 (kJ/m ²)	产地	江苏徐州市
长度	1180mm	窗帘类型	悬挂式
功能	防尘、防盗、防风、隔热、隔音	宽度	780mm
品牌	通祥吉尔	颜色	纯实木色
硬度	25N/mm ²		

公司简介：

徐州通祥吉尔建材有限公司是一家专业从事设计,生产,销售,安装斜屋顶天窗的公司。斜屋顶天窗是引进国外先进技术,采用优质原材料,运用先进工艺加工而成,本公司在长期的工程实践中,经过不断改进生产和施工工艺,在我国采光天窗技术方面取得了突破性的成果,使采光天窗技术日趋成熟,产品的各项技术指标、性能已达到国外先进水平,完全可以替代进口产品,产品质量始终处于国内同行的前列,本公司建立了完善的管理制度和质保体系,“质量第一.顾客至上”的经营宗旨成为每一位员工的行为准则,从而确保为每一位客户提供一流的品质和服务。

产品加工流程：

1、集成木材

我们采用的是俄罗斯进口松木,这种木材在国外有六十多年制作门窗的成熟使用历史,选用这种木材基于它独特的生长环境,所造就的一些木质特点。由于当地气候非常寒冷,因此树木的生长非常缓慢,这种木材具有密度适中,纹理清晰美观,色差小等优点。经过干燥、脱脂、防腐烂、裂纹、虫眼等缺陷处理,根据木材的不同纹理,采用指接和拼接相结合的工艺,利用双组分防水胶将其加工成集成材。这样

改变了木材原有的应力特征，生产出来的斜面窗具有强度高，经久耐用，不易变形等。

2、防水胶

集成材在加工时使用的防水胶，其特点是粘合力强、耐高温、耐水泡等，在温度达到100度时保证5天时间不开胶，水泡30天不开胶。

3、防腐剂

考虑到室内和室外同时暴露的窗户，长期处于温度极端变化的环境中，因此防腐蚀的保护是必须的，我们对木材进行了防腐处理，所使用的防腐剂是绿色环保产品，并且能够深层渗入木材。最后又在木材表面加了一层环保漆，这种漆既是对防腐蚀处理的保护，又是对木材的保护。

4、双层中空浮法玻璃

原片玻璃厚4mm，中空部分为9-16mm每一樘通祥吉尔斜屋顶窗玻璃都是采用了精选级的浮法玻璃，中空玻璃外部的密封层使用了具有耐全气候性能的丁基胶，以确保中空玻璃的长久使用寿命。我们可根据客户的需要提供钢化玻璃、low-e玻璃、三层玻璃、防弹玻璃等满足客户的需要。

5、排水板原材料

通祥吉尔斜屋顶窗排水板采用的铝型材质量控制严格遵循通祥吉尔的工厂标准gb、en、din、astm和iso9001质量体系等国际标准。产品质量检验参考欧洲涂层协会的指导规则。涂装工艺采用精密镜面钢辊涂装。全程plc控制，在密闭无尘的状态下进行精密涂装，使涂膜厚度和涂层外观质量得到良好的控制；三个区域控温烘烤，使涂层的耐溶剂性、硬度、柔韧性均达到最佳状态，三涂三烘一次完成。

产品性能：

- 1、卓越的产品性能，气密、水密、抗风压、保温和隔音等性能指标均达到国家顶级标准；
- 2、开启角度加大到30度，加大了视野范围；
- 3、一体式排水板设计，密封性能好；
- 4、底部金属的操作手柄开启灵活,并有可微量通风的锁定位置；
- 5、中空玻璃可提供个性化订制；
- 6、适用于角度在15% ---90%间的斜屋顶。

手柄人性化的手柄外形设计更舒适并具有高强度、丝绸质感的铝合金表面经过氧化处理。

新的锁定系统 耐久性良好的全新设计的锁定系统使您的开启操作更轻松。

安全的清洗 窗扇能翻转160°，可从室内清洁外侧玻璃，并且窗扇可反转固定在擦窗的位置。