

5500膨润土防水毯厂家 唐能 5500膨润土防水毯

产品名称	5500膨润土防水毯厂家 唐能 5500膨润土防水毯
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯施工工艺

3. 施工简便，工期短：和其他防水材料比较，唐能膨润土防水毯的施工工艺相对比较简单，5500膨润土防水毯多少钱，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。唐能膨润土防水毯施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。唐能膨润土防水毯是现有防水材料中施工工期很短的。

4. 能耐低温，即使是零下几十度也不会断裂。

5. 防水材料和对象的一体化：钠基膨润土和水反应时，具有 13-16 倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，唐能膨润土防水毯 内的膨润土也能修补 2mm 以内混凝土表面的裂纹。

6. 绿色环保：唐能膨润土为天然无机材料，对人体无害无毒，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性。

5000g膨润土防水毯

膨润土防水毯GCL是一种新型的能保持生态平衡的防渗衬垫。这种防渗衬垫非常的环保，是一种生态材料。被广泛应用于人工湖，河道治理，地下室等防渗工程中，解决防水，防渗，吸水排水等作用。造价，5500膨润土防水毯价格，施工周期短，非常适合防水工程。

科学原理：

膨润土主要成为是蒙脱石，膨润土按化学成分主要分为钠基膨润土和钙基膨润土。钙基膨润土的膨润倍数小，适合做动物饲料和打井用膨润土。钠基膨润土膨胀倍数大，5500膨润土防水毯，适合做防

水，钠基膨润土膨胀后能形成一层有效的阻水层。人们利用这个性能，做出了一种非常具有生态环保的防水材料，5500膨润土防水毯厂家，就是膨润土防水毯。

其不同于塑料薄膜的作用：

- 1、人工湖，景观湖用膨润土防水毯可以有效的保持生态平衡。
- 2、用于河道治理能有效的保持生态平衡，造价低，施工周期短。
- 3、用于地下室等建筑防水，可以用覆膜型膨润土防水毯，具有两层防水保障。
- 4、用于垃圾填埋场能有效保护土工膜的特性。

膨润土防水毯检测标准

目前市场上很多膨润土防水毯的报价，那究竟哪一种最适合在防水工程呢？泰安市唐能工程材料王经理为您来解答。要说膨润土防水毯哪种好？那当然是国标好。符合标准的防水毯利国利民。达标是检测膨润土防水毯的为一标准。某名人说过：“实践是检验真理的为一标准。”那么究竟膨润土防水毯的国国标指标参数是啥呢？王经理为您列出来了：

检测项目 测试方法 技术指标

膨胀系数 ASTM D 5890 25mL/2g

低温柔韧性 ASTM D 5898 -35 不受影响

厚度 ASTM D 5892 6.4mm

单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 5.5kg/m²

抗拉强度 ASTM D 4632 540N

混泥土面剥离强度 (KN/ m²) ASTM D 4632 3.0 KN/ m²

剥离强度 ASTM D 4632 68N

指示流量 ASTM D 5887 1×10^{-8} m³/m²/sec

抗静水压 (M) ASTM D 5888 70

渗透性 ASTM D 5887 5×10^{-11} cm/sec

延伸率 (%) ASTM D 5896 20

穿刺强度 (N) ASTM D 5894 635N

高密度聚乙烯 (HDPE) 膜剥离强度 (N) ASTM D 5321 65

5500膨润土防水毯厂家-唐能-5500膨润土防水毯由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司(www.papaishuiban.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情,唐能工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。