室内P3全彩LED显示屏

产品名称	室内P3全彩LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:室内P3全彩LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

产品型号：室内P3LED显示屏LED广告屏外形尺寸：192mm*96mm*11mm实用范围：室内P3全彩LED显示屏LED大屏幕实用于商场、企业、学校、舞台、银行、监控室、会议室、酒店、超市、礼堂、电影院、宴会厅、政企大堂、办公室、会议中心、证券、公安、交证券交易所、体育场、电视台及其它场合。

P3室内全彩LED显示屏价格采取直销政策，厂家直接销售，安装和售后维护，价格更实惠，大小可任意定制

P3室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠（黑灯全彩）三合一，主要由红绿蓝三种颜色构成；一平方米有111111个像素点数，每个像素点之间的点间距为3mm；扫描方式为16扫，一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米，新颖面罩设置，颜色混合更均匀，高密度像素使画质更清晰视角更宽；

P3室内全彩LED显示屏特点：

★室内P3LED显示屏单个箱体自带电源、信号工作指示灯，方便快速诊断故障所在，以便快速修复。

★P3室内LED显示屏箱体轻、屏体薄，平整度高，搬运方便，运输成本低。

★P3LED全彩屏快速锁扣、定位销，便于快速安装、拆卸。

★P3室内显示屏对于格式方面，可由用户任意编排显示模式；可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息；而且显示的信息量不受限制。

★室内P3全彩显示屏在不同批次的定制产品中，同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色。

★室内P3显示屏视角大，色彩均匀，亮度高，专为舞台演出打造LED舞台背景屏。

★P3LED室内显示屏中高端配置，性能稳定，平整度好，无缝拼接。

★室内P3全彩LED显示屏箱体采用超薄超设计、外形美观，易于安装，可根据用户的需求做成任意形状，组装拆卸，维修方便。

★P3室内全彩显示屏可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清显示模式，适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。

★室内P3全彩LED显示屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色，在一定程度上可以和LCD媲美。

★P3LED室内显示屏制作采用标准化规范配置，系统中相同规格设备及零部件可任意互换。

★P3LED室内全彩显示屏非线性校正技术，图像效果细腻清晰;
动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真
，无亮点，无花屏，无死点，亮度高，光衰低寿命长，质量好。

★室内P3全彩LED显示屏采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高。

★P3室内全彩LED显示屏高精度尺寸，箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米，因此，单元箱体大小几乎一致，组装后，间隙均匀，整个屏幕非常平整，效果好，质量好。

★单元板模组拼接缝，单元板间隙拼接缝大小一致，且≤1㎜。

★P3室内LED显示屏成熟的贴片式三合一技术，根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。

★室内P3显示屏采用进口发光材料，高品质IC芯片，无噪声大功率电源；整屏无风扇设计，无噪声、低功耗，可在0℃~55℃温度范围使用。

P3室内全彩LED显示屏优点：

1.室内P3全彩显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制，易学易懂，可任意编辑播放内容与顺序，使系统设置操作十分方便

2.P3室内LED全彩显示屏材料到成品，研发到生产的全程可控性，成为产品质量可靠性的保证；

3.形状多样：可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型

4.室内P3全彩LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡；即使是在控制电脑出现故障的情况下，依然能够正常的显示播放

5.安装钢结构框架：室内P3LED全彩显示屏为轻质钢架，在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构，显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。

6.P3室内LED全彩显示屏系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，连续工作72小时以上，控制系统软件操作界面人性化设计，操作简单。

7.室内P3LED全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计，从根本上保证了产品的使用寿命。

8.由于LED显示屏业的特殊性，它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流，从而改变LED的亮度，从而在节能方案设计上，4.2-5V供电，耗电量小，节能20%。

P3室内全彩LED显示屏适用范围：

P3LED室内全彩显示屏针对不同的客户需求，进行研发设计，使产品更具人性化和时代性。为客户提供标准易用的产品，产品广泛运用于银行、证券、学校、电信、婚礼、婚庆、商场、超市、税务、电影院、海关、法院、晏会厅、车站、影剧院、演播室、酒店、机场、码头、舞台、人才市场、城市亮化、酒吧娱乐等行业，并在国内北京，上海，江苏，安徽，南京，重庆，广东，湖南，山西，陕西，辽宁，山东，四川等20多个省市大规模运用，产品还出口到美国，日本，韩国，俄罗斯，香港，新加坡，马来西亚，泰国，沙特等十多个国家和地区。公司真诚欢迎全球各工程商，贸易商，市政机关单位，娱乐巨头和娱乐连锁企业来我公司考察，我们将以优质的产品、合理的价格、准时的交货期、完善的服务与您共创辉煌。

P3室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数：

品牌:深圳欣彩

产品型号：P3室内全彩LED显示屏

像素点间距：3mm

像素密度：111111点数/平方

封装方式：表贴三合一集成模块

LED封装方式：表贴SMD2020 1R1G1B

控制卡系统品牌：灵星雨

LED芯片品牌：台湾晶元

IC驱动芯片品牌：台湾聚积MBI5020、5024、5026系列

电源品牌：创联、明纬

P3LED单元板尺寸：192mm*96mm*11mm

模组分辨率：64点*32点数

模组功耗：42W

模组重量：600g

箱体尺寸：384mm*384mm*131mm

箱体分辨率：128点*96点

箱体材料：铝

箱体重量：11.5kg

扫描方式：1/16扫描

显示接口：VAG+DVI显示卡

白平衡亮度：2000cd /平方

最佳观看距离：3-7.5m

连接方式：与电脑同步连接（发送卡+接收卡）

显示内容：视频 DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，图片及其它

视角：H： 120 ° V： 100 °

控制操作系统：WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件

刷新频率：1000-4000Hz（取决于芯片的不同而不同数值）

平均无故障时间：＞5000小时

使用寿命：100,000小时

杂点率：＜0.0001

正常使用寿命：＞10万小时

工作电压：110V-240V AC±10%50-60Hz

工作温湿度： – 30℃--- + 50℃ / 10%-90% RH

视频处理器：自选

P3室内显示屏安装方法：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式

P3室内全彩LED显示屏其他相关：

室内P3全彩LED显示屏报价，高清LED显示屏P3，室内P3LED显示屏价格，户内LEDP3显示屏调试，室内P3LED全彩显示屏采购，户内P3全彩色LED显示屏，P3室内全彩显示屏批发，户内LED显示屏P3