

P4室内全彩LED显示屏

产品名称	P4室内全彩LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳欣彩 型号:P4室内全彩LED显示屏 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

产品型号：室内P4LED显示屏LED电子显示屏外形尺寸：128*128mm实用范围：P4LED室内全彩显示屏LED电子屏应用于广场，大厦会议室，酒吧，KTV，工厂，大堂及特定的场所；

P4室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠（黑灯全彩）三合一，主要由红绿蓝三种颜色构成；一平方米有62500个像素点数，每个像素点之间的点间距为4mm；扫描方式为16扫，一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米，新颖面罩设置，颜色混合更均匀，高密度像素使画质更清晰视角更宽；

P4室内全彩LED显示屏价格采取直销政策，厂家直接销售，安装和售后维护，价格更实惠，大小可任意定制

P4室内全彩LED显示屏产品特点：

色彩丰富：室内P4全彩LED显示屏由三基色（红、绿、蓝）显示单元板组成，红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色，使LED屏幕实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像；

分辨率高：室内P4全彩显示屏能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色，在一定程度上可以和LCD媲美。

亮度高：P4室内显示屏采用超高亮度的LED，远距离仍清晰可见；

选材优质：室内P4显示屏采用进口发光材料，高品质IC芯片，无噪声大功率电源；整屏无风扇设计，无噪声、低功耗，可在0 ~55 温度范围使用。

效果好：P4LED室内显示屏采用非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强；

可靠性强：P4室内LED显示屏采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；

画质细腻：非线性校正技术，图像效果细腻清晰；动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真。

使用寿命长：P4室内全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计，从根本上保证了产品的使用寿命。

平整度高：led模组跟模组平整度系数 $<0.5\text{mm}$ ，功率因数高达88%以上；

同异步兼容：室内P4LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡；即使是在控制电脑出现故障的情况下，依然能够正常的显示播放

维修方便：P4室内LED显示屏采用模块化设计，使得安装和维护更加方便，可带电维修；

无缝拼接：室内P4LED显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负 0.1mm 以内，易于安装，可根据用户的需求做成任意形状，组装拆卸，维修方便；

电压可调试：由于LED显示屏业的特殊性，它要求在一定的情况下通过调试供电电压来改变LED灯的工作电流，从而改变LED的亮度，从而在节能方案设计上，4.2-5V供电，耗电量小，节能20%

无格式限制：对于格式方面，可由用户任意编排显示模式；可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息；而且显示的信息量不受限制；

操作方便：采用通用视频播放软件，使系统设置操作十分方便。

安装钢结构框架：室内P4全彩显示屏为轻质钢架，在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构，显示屏钢制框架与铆固定钢板连接

形状多样：可成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型

P4室内全彩LED显示屏产品优点：

- 1.LEDP4显示屏采用非线性校正技术，图像效果细腻清晰；动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真，无亮点，无花屏，无死点，亮度高，光衰低寿命长，质量好。
- 2.户内全彩LED显示屏P4系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，连续工作72小时以上，控制系统软件操作界面人性化设计，操作简单。
- 3.P4室内全彩显示屏制作材料到成品，研发到生产的全程可控性，成为产品质量可靠性的保证；
- 4.P4全彩LED单元板模组拼接缝：单元板间隙拼接缝大小一致，且 1mm
- 5.P4LED全彩屏采用标准化规范配置，系统中相同规格设备及零部件可任意互换。

室内P4全彩LED显示屏使用范围：

P4室内LED全彩显示屏广泛用于大型广告显示，金融交易场所，铁路，民航，体育场馆，酒店，厅堂，电影院，车站，港口，医院，舞台，演播室，宴会厅，税务，大型商场，监控中心、婚礼、会议室、婚庆

P4室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数列表：

品牌：深圳欣彩

产品型号：室内P4全彩LED显示屏

封装方式：表贴三合一集成模块

LED封装方式：表贴smd2121（黑灯全彩）

像素点间距：4mm

像素发光点颜色：1R1G1B

像素密度：62500点数/平方

P4LED单元板尺寸：128 × 128mm

LED显示屏P4模组分辨率：32*16=512点数

LED芯片品牌：台湾晶元

IC驱动芯片品牌：台湾聚积MBI5020、5024、5026系列

控制卡系统品牌：灵星雨

电源：创联、明纬

箱体尺寸：512 × 512mm

模组功率：75W

箱体分辨率：128 × 128点

箱体材料：铝

箱体重量：18kg

最佳观看距离：3m ~ 25m

可视角度：水平 140 可选，垂直 100° 可选

灰度等级：4096

平均功耗：< 1800w/m²

最大功耗：< 2600w/m²

控制方式：同步控制

显示卡：DVI显卡

扫描方式：1/16扫描

工作温度：-20 +50

换帧频率： 60Hz

刷新频率： 180Hz

白平衡亮度： 2000cd/m²

连接方式：与电脑同步连接（发送卡+接收卡）

亮度调节方式：亮度感应自动调节：16级可调 软件手动调节：100级可调100

显示内容：视频 DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，图片及其它

计算机操作系统：WIN98、WINXP、WIN2000etc

控制卡接口：PCTV卡（可选optional）+DVI显卡主控卡+光纤传输（可选optional）

平均无故障时间： 5000小时

使用寿命：100,000小时

像素失控率：< 0.0002

视频处理器：自选

P4室内LED显示屏安装方法：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式

LEDP4全彩显示屏其他相关：

室内P4全彩LED显示屏价格，p4室内全彩led显示屏报价，LEDP4显示屏生产厂家，室内LEDP4全彩单元板，高清LED显示屏P4，室内P4LED全彩显示屏批发，室内P4LED显示屏厂家，P4LED室内全彩显示屏采购，P4室内全彩色LED显示屏价格，室内P4全彩LED显示屏厂家报价