

内江公路防撞护栏 公路防撞护栏非标价格 生产销售波形护栏

产品名称	内江公路防撞护栏 公路防撞护栏非标价格 生产销售波形护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏施工，公路防撞护栏厂家，打桩机选择标准

打进立柱的效率及正确性与打桩机型号种类有关，

内燃导杆式打桩机，这种打桩机的优点是故障率低，定位正确，缺点是冲击力低，打桩速度慢，移动慢。

YDD350自行式打桩机，公路防撞护栏批量价格，这种打桩机自行速度快，桩锤重350kg，打桩迅速有力，对各种基层均能较快打进，在路面基层是就地取材的砂砾石，打进立柱非常困难，所使用的导杆式打桩机通常一根立柱要打几百下，而YDD350型打桩机几十锤就打到位了。在工程量大，战线长(160km)，用六台YDD350型打桩机和一台T70-2/YL型多功能打拔桩机，

这台多功能打拔桩机是由五十铃客货车底盘改装，时速可达100km，集打拔桩于一身，它的原理是液压能转化为冲击能，打桩速度持续均匀，不轻易把桩口打毛，这台打桩机的特点是机动性大，107封闭工程，由于很多路口不能全封，又有26座跨线桥需留出空口来施工，所以在工程最后全封闭阶段，这台打桩机发挥了很大的作用。

根据经验，每台打桩机配四人最为合适，立柱定位以后开始打进时，开始几锤要重，然后停下来用水平尺测其立柱是否垂直，如不垂直，内江公路防撞护栏，可通过打桩机调整，调整后可用重锤继续打，快到位时停下来，再用水平尺测垂直度，再用轻锤击打，最后几锤要特别小心，防止立柱打进过深，立柱过深或不垂直，也会影响护栏线形。

波形护栏等级分类和常用规格

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

双波波形护栏立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏立柱：130mm × 6mm × 2450mm；

波形护栏等级：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央隔离护栏。

按防撞等级可分为A、B、S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，

A、B级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

波形护栏是怎么支撑和连接的，波形护栏的配件有哪些，及相应的规格参数。本厂为您解答：

波形护栏防阻块：

规格：196*178*200*4.5/4.0/3.0

作用：波形护栏和立柱之间的连接件，六边形设置。用在高速公路护栏，国道公路护栏，省道公路护栏等道路上。

波形护栏托架：

规格：300*70*4.5/4.0

作用：波形护栏和立柱之间的连接件，为桥型设计。用在县级公路，乡村公路，安保工程等道路上。

波形护栏柱帽：

规格：140*150*3.0 114*100*3.0

作用：用在波形护栏立柱上面，防止雨水和尘土落在立柱里面，以免增加生锈的几率。

波形护栏螺栓：

规格：16*35/16*42/16*45/16*50/16*150/160*170/16*180

作用：16*35/16*42/波形护栏螺栓用在波形护栏板与板之间拼接用的螺栓，

16*45/16*50波形护栏螺栓用在波形护栏板与防阻块或者是托架连接。

内江公路防撞护栏-公路防撞护栏非标价格-生产销售波形护栏由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）为客户提供“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”等业务，公司拥有“万鹏”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董经理。

