

青岛胶管接头厂家 力源胶管接头 胶管接头

产品名称	青岛胶管接头厂家 力源胶管接头 胶管接头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工多种特殊性能材质的液压管接头。

矿用高压胶管普通来说是指在煤矿液压支架上的胶管。当然，有局部高压胶管不在液压支架上运用。关于液压支架上胶管用量，这点很不起眼，就暂且不算在内了。

下面，我具体引见下矿用高压胶管常用型号。

一，常用的型号：编织高压胶管2-10-40MPA，编织高压胶管2-16-21MPA，用量很大。

二，其他常用型号：

1，编织高压胶管有：编织高压胶管2-13-30MPA，青岛胶管接头厂，编织高压胶管2-19-18MPA，编织高压胶管2-25-14MPA，编织高压胶管2-32-11MPA，编织高压胶管2-51-8MPA。

2，环绕高压胶管有：环绕高压胶管4-10-70MPA，4-13-60MPA，4-16-55MPA，4-19-46MPA，4-25-35MPA，4-32-32MPA，4-51-20MPA。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流

体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

高压胶管、液压油管使用参数：

一、产品结构: 钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 层钢丝编织增强层、及耐气候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

三、工作温度：油类-40 —+100 ，胶管接头，空气-30 —+50
，水乳液+80 以下，超出范围请选用本厂专用产品。

四、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，青岛胶管接头厂家，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝编织胶管长度大，长的可连达几十米甚至百米以上。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

胶管在使用及设计中应注意下列事项：

- 1、胶管的弯曲半径不宜过小，一般不应小于液压软管总成技术中规定的值。胶管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍。
- 2、胶管总成的长度应考虑到胶管在通入压力油后，青岛胶管接头，长度将发生收缩变形，一般收缩量为管长的3~4%。因此胶管总成安装时，不允许处于拉紧状态。
- 3、胶管总成在安装时应保证不发生扭转变形。胶管的接头轴线应尽量放置在运动的平面内，避免两端互相运动时胶管受损。

4、胶管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，以免管子损坏。

青岛胶管接头厂家-力源胶管接头-胶管接头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。青岛胶管接头厂家-力源胶管接头-胶管接头是力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。