

# 自带辅助电源400A发电电焊机

产品名称	自带辅助电源400A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率HZ: : 50 额定电压V : :220
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 自带辅助电源400A发电电焊机

在使用时每一层的焊渣飞溅需要清除干净，焊工焊接完工停止电焊机。

(1)调试场地应布置整齐清洁，调试用的图纸、文件、工具、备件应放置有条理，准备好测试记录本或测试卡。调试场地的地板加垫绝缘胶垫。

(2)检查各单元或各功能部件是否符合整机装配要求，初步检查有无错焊、漏焊、线间短路等问题。

(3)懂得整机和各单元的性能指标及电路工作原理。

(4)正确、合理地选择测试仪器、仪表，检查测试仪器、仪表是否工作正常，并做好测试准备。熟练掌握这些仪器、仪表的性能和使用方法：

(5)熟悉在调试过程中查找故障及处理这些故障的方法。

### 自带辅助电源400A发电电焊机

优质的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

1.高性能自动报警器：在超负荷机器运转时，本机性能可靠，能准确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。

### 技术参数

- \*、产品型号：BT-400TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-400A
- \*、焊条范围MM：0-8.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-335TSI
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力：28HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

\*、蓄电池：12-8.3A-Ah

\*、油箱容积：37L

\*、机油容量L：2.65

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

\*、长mm：980

\*、宽mm：680

\*、高mm：780

\*、整机净重KG：285/350

\*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护