

承诺环境 白铁通风管道 延安通风管道

产品名称	承诺环境 白铁通风管道 延安通风管道
公司名称	陕西承诺环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号
联系电话	15332330585

产品详情

当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，中央空调通风管道，通风管道工厂，软管长度不宜小于200，通风管道，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。当风道与除尘设备、加热设备等连接前，延安通风管道，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

2) 风管安装的水平度每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。风管法兰间的密封垫片不应含有石棉及其他有害成分，对于排烟风管和兼排烟 风管采用耐温不小于250 的硅纤垫片，通风管道制作，非排烟风管采用8510密封胶带或橡胶垫。施工时注意区分风管系统，不要弄错。法兰表面应干净无***。法兰垫料不能挤入或凸入管内，安装通风管道，生产通风管道，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料。连接法兰的螺母应在同一侧。

最后要做到工程收尾检查这个步骤，对所有的厂房通风管道要做最后的调试和检测，并最好相应的检查笔录的存档，这个里面包括通风设备施工前设计的图纸等等，都要做好保存工作，白铁通风管道，为以后维修工作打下很好的基础。风管安装时应注意风管和配件的可拆卸接口不得装在墙内或楼板内，风管的纵向闭合缝必须交错布置，且不得在风管底部。

承诺环境(图)-白铁通风管道-延安通风管道由陕西承诺环境设备有限公司提供。陕西承诺环境设备有限公司(www.sxcnhj.com/)为客户提供“通风管道,排烟通风管道”等业务，公司拥有“承诺环境”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在陕西 西安 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：隋经理。