

# 河南防火门价格 乐乐门业 防火门

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 河南防火门价格 乐乐门业 防火门        |
| 公司名称 | 西安乐乐门业有限责任公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2 |
| 联系电话 | 15389052111             |

## 产品详情

按耐火极限分为甲i级、乙级、丙级木质防火门，河南防火门价格，木质防火门应采用窖干法干燥的木材，含水率不应大于12%。当受条件限制，河南防火门等级，除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外，可采用气干木材，其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品，木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时，应用同一树种的木塞加胶填补，对于清油制品，防火门，木塞的色泽和木纹应与制口一致。在木质防火门的结合处和安装小五金处，均不得有木节或已填补的节。

根据耐火极限分为甲、乙、丙三个等级，甲i级耐火时间为1.5小时，乙级耐火时间为1小时，丙级耐火时间为0.5小时。根据使用材料分，防火门可分为钢质防火门，木质防火门，钢木混合防火门。在防火分区的防火墙上和独立的使用房间，河南防火门要求，使用防火门较多，如消防控制中心、水泵房、发电机房、配电房皆使用甲i级防火门。楼梯间、前室等处使用乙级防火门。管道井、电缆井使用丙级防火门。

防火门应比安装洞口尺寸小20mm左右，门框应与墙身连接牢固，空隙用耐热材料填实，安装应注意平直，避免锯刨，若有不可避免的锯刨，锯刨面必须涂刷防火涂料一度，安装五金部位剖凿后，在剖凿处应涂刷防火涂料一度，防火门和墙体连接应用膨胀螺栓，如用木砖必须作防火处理，防火门必须安装闭门器。防火门一般安装于安全通道口有一种常闭式防火平开门，这一种防火门上消防要求必须要安装闭门器的。河南防火门价格-乐乐门业-防火门由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）为客户提供“防火门,三防门,全玻门”等业务，公司拥有“乐乐门业”等品牌。专注于其它等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。