

装饰板材厂家 阜阳装饰板材 安徽尚合板材厂家

产品名称	装饰板材厂家 阜阳装饰板材 安徽尚合板材厂家
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

水泥板它其实就是以水泥为主要原材料加工生产的一种建筑平板，按所用纤维主要分为温石棉纤维水泥板和无石棉纤维水泥板。石棉纤维水泥板优点：密度和容重都较小，是很好的轻质材料。2导热性低。因敷设石棉水泥管的深度可以比敷设铸造铁管浅得多，故可大量节省基建投资。

3导电率低。石棉水泥管埋在地下不会腐蚀，其寿命比铸铁管长，机械强度高，水泥装饰板材，能程受较大压力。是一种较好的电绝缘材料。4容易切削加工。用钉子也能很好地将石棉水泥制品凿通，这点与木材性质相似。5化学性质稳定。

纤维增强硅酸钙板主要由钙质材料、硅质材料等胶凝材料和增强纤维(多以纤维素纤维、抗碱玻璃纤维等代替石棉纤维)等为主要原料，经成型和高压蒸汽养护而成的新型轻质板材。

纤维增强硅酸钙板工艺：目前，国内多采用抄取成型法和模压成型法两种工艺来生产纤维增强硅酸钙板。

抄取成型法适用于制作厚度为6mm~12mm、表观密度约600kg/m³~1200kg/m³的大尺寸薄板，可用作建筑物的内外墙板、天花板等;模压成型法适宜制作厚度为19mm~32mm、表观密度约750kg/m³~900kg/m³的板材。

外墙装饰挂板是一种新型装饰装修材料。所有构件均由pvc外加添加剂经过混搅、加热、挤出、辊压成型等一系列工艺制作而成。挂板式外墙可以依据板式的不同，造成各种不同的视觉效果。

纤维水泥外墙挂板：

植物纤维水泥挂板由天然纤维水泥(又叫强力植物纤维水泥)制成，其成分有特殊的植物纤维、水泥、天然河沙、水和少量化学添加剂，不含石棉，阜阳装饰板材，玻璃纤维和甲醛。提供了优于一切同类产品的物理化学特性，它具有木质材料的外观和优良特性，并且防火，不腐烂，几乎不用维护

分类：墙体可分为单层双面、双层双面错缝固定在龙骨上，中间填充岩棉或其它保温材料，这主要取决于隔户墙还是隔室墙，也就是取决于建筑隔声设计要求。板材的厚度应取8-10mm(内墙)、12mm(外墙)板，装饰板材报价，光面向外。国外大都采用压条法或明缝施。

卫生间等湿度较大的场所，板面须贴瓷砖，板面毛面朝外。待确认板的含水率低于12%以后，在板面上刷封闭胶，待胶干后，用AB胶粘贴瓷砖，切不可使用水泥砂浆

装饰板材厂家-阜阳装饰板材-安徽尚合板材厂家由安徽尚合建材有限公司提供。装饰板材厂家-阜阳装饰板材-安徽尚合板材厂家是安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。