

都兴科思 保险开关插座滤波器厂家 保险开关插座滤波器

产品名称	都兴科思 保险开关插座滤波器厂家 保险开关插座滤波器
公司名称	北京都兴科思检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇小寨北京六合安公司院内二层
联系电话	13716731647 13261397102

产品详情

滤波器的主要参数 (Definitions)

中心频率 (Center Frequency) : 滤波器通带的频率 f_0 , 一般取 $f_0 = (f_1 + f_2) / 2$, f_1 、 f_2 为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损小点为中心频率计算通带带宽。截止频率 (Cutoff Frequency) : 指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。

相对损耗的参考基准为：低通以DC处插损为基准，保险开关插座滤波器厂家，高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。通带带宽 (BWxdB) : 指需要通过的频谱宽度， $BW_{xdB} = (f_2 - f_1)$ 。 f_1 、 f_2 为以中心频率 f_0 处插入损耗为基准，保险开关插座滤波器尺寸，下降X (dB) 处对应的左、右边频点。通常用X=3、1、0.5 即 BW_{3dB} 、 BW_{1dB} 、 $BW_{0.5dB}$ 表征滤波器通带带宽参数。分数带宽 (fractional bandwidth) = $BW_{3dB} / f_0 \times 100[\%]$, 也常用来表征滤波器通带带宽。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧!!!

接地故障断路器

对于Class I (有接地的设备) 而言，单相电源的二个Y电容会造成流经接地导体电流的增加提高。医1疗设备要求接地漏电流不得超过0.5mA，其他保护等级Class I的设备接地漏电流不得超过3.5mA。也因此Y电容的大小会受到限制若接地漏电保护插座上有多台设备使用电源滤波器，其漏电流可能会累积到30 mA，使得漏电保护开关跳脱，因此需使用有延1时机能的漏电断路器，保险开关插座滤波器，漏电断路器的额定电流可能需加大。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

主要分类

按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。低通滤波器：它允许信号中的低频或直流分量通过，抑制高频分量或干扰和噪声；高通滤波器：它允许信号中的高频分量通过，抑制低频或直流分量；带通滤波器：它允许一定频段的信号通过，抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声；带阻滤波器：它抑制一定频段内的信号，允许该频段以外的信号通过。按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

都兴科思(图)-保险开关插座滤波器厂家-保险开关插座滤波器由北京都兴科思检测技术有限公司提供。都兴科思(图)-保险开关插座滤波器厂家-保险开关插座滤波器是北京都兴科思检测技术有限公司（www.dothink.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。