

华奥水泵 脱硫泵机械密封 甘肃脱硫泵

产品名称	华奥水泵 脱硫泵机械密封 甘肃脱硫泵
公司名称	河北华奥水泵电机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市石佛镇水泵工业园区
联系电话	15033282229

产品详情

脱硫泵的选择 不管是何种脱硫工艺，都会产生固体颗粒物，所以选泵需要考虑磨蚀性，泵轴密封需要耐颗粒。一般脱硫泵的衬里材质推荐使用超高分子量聚乙烯，其不仅耐常见介质的腐蚀，耐磨性能更是不锈钢的9倍左右，耐温100℃。对于泵轴密封，小型泵推荐使用K型动力密封，大型泵选用Z型自平衡密封（含固量较少）或双端面集装式机械密封（含固量较多），含固量不超过40%。

脱硫泵主要性能及使用范围

主要性能

- 1) 防腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。
 - 2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬里厚度为8~20mm，该泵应用了衬塑专利技术，和其它同类泵相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。
 - 3) 叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。
 - 4) 密封：K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。
 - 5) 适用介质：浓度80%以下硫酸，脱硫泵机械密封，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆
- 4、主要技术参数：使用温度-20℃~90℃（使用改性材质，可提高到100℃以上），石膏脱硫泵，进口直径32mm~350mm，流量5~2600m³/h，扬程80m以内。

启动前应按下列步骤检查整个机组。

(1) 泵应安放在牢固基础上，以承受的全部重量消除振动，拧紧全部地脚栓。

(2) 管路阀门应有自己的支撑架，且应支撑牢固。泵法兰处有密封垫，拧紧连接螺栓时，甘肃脱硫泵，应注意有的泵金属内衬高出法兰，此时螺栓应紧度合适，不能过紧，以免损坏密封垫。

(3) 用手按泵转动方向转动轴，轴转动时，不应有磨擦，否则调叶轮间隙。

(4) 检查电机转向，要保证泵按泵体上所标出的箭头方向转动。

(5) 直联传动时，泵轴和电机轴应对中，耐腐耐磨脱硫泵，皮带传动时泵轴和电机轴应平行，并调整槽轮位置，使其与槽带垂直，以免引起剧烈的振动和磨损。

(6) 在泵的吸入管处已装配一段可拆的短管，其长度可拆开前泵壳和更换易损件，便于泵的检修

华奥水泵(图)-脱硫泵机械密封-甘肃脱硫泵由河北华奥水泵电机制造有限公司提供。河北华奥水泵电机制造有限公司(www.huaaoshuibeng.com)为客户提供“管道泵，渣浆泵，双吸泵，泥浆泵以及水泵配件等”等业务，公司拥有“华奥水泵”等品牌。专注于离心水泵等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司(www.hlb1688.cn)还是专业从事混流泵厂家，hw混流泵，立式混流泵的厂家，欢迎来电咨询。