

屋顶通风工程 太原通风工程 山西福瑞德通风科技

产品名称	屋顶通风工程 太原通风工程 山西福瑞德通风科技
公司名称	山西福瑞德通风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区义井街南一条5幢2单元1层17号
联系电话	15935402852

产品详情

山西福瑞德通风科技有限公司，厂房通风工程，主要经营项目有，中央空调主机，空调系统末端产品，空调器，组合式空调器、新风机、风机盘管、排烟通风设备、消防排烟风机、加压送风机、混流风机、轴流风机、屋顶风机、斜流风机。通风工程

山西福瑞德通风科技有限公司为您介绍：

控制系统的设计：智能控制系统是决定混合通风系统通风效果的关键因素。一个优秀的控制系统应根据室外气候条件与设计要求实现机械通风与自然通风的转换和协调，以达到改善室内空气品质的目的。机械通风系统与自然通风系统的结合，要求在传统设计基础上，考虑应用自然通风的方式、时间以及气流组织，太原通风工程，以避免两者之间的不利干扰。

山西福瑞德通风科技有限公司，主要经营项目有，中央空调主机，空调系统末端产品，空调器，组合式空调器、新风机、风机盘管、排烟通风设备、消防排烟风机、加压送风机、混流风机、轴流风机、屋顶风机、斜流风机。通风工程

山西福瑞德通风科技有限公司为您介绍：

传递途径上对通风设备噪声抑制:在通风设备的进、出风口上装配恰当的消声器。通风设备设减振基座，进、出风口用软管连接。对通风设备做隔声处理。如设备通风设备隔声罩；在通风设备机壳内衬只声材料；将通风设备设置在专门的通风设备室内，并设置隔声门、隔声窗或设置其他吸声设施，或在通风设备室内另设值班室等。

山西福瑞德通风科技有限公司，屋顶通风工程，主要经营项目有，中央空调主机，空调系统末端产品，空调器，组合式空调器、新风机、风机盘管、排烟通风设备、消防排烟风机、加压送风机、混流风机、

轴流风机、屋顶风机、斜流风机。通风工程

山西福瑞德通风科技有限公司为您介绍：

排烟风机的排烟量应符合下列规定：（1）担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算（单台风机最xiao排烟最不应小于7200立方米/小时）。（2）担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按最da防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。（3）中庭体积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算；中庭体积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，但最xiao排烟量不应小于102000立方米/小时。

屋顶通风工程-太原通风工程-山西福瑞德通风科技由山西福瑞德通风科技有限公司提供。屋顶通风工程-太原通风工程-山西福瑞德通风科技是山西福瑞德通风科技有限公司（frdtfkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。