

# 昌运建筑 停车场密封固化剂地坪 密封固化剂地坪

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 昌运建筑 停车场密封固化剂地坪<br>密封固化剂地坪 |
| 公司名称 | 天津昌运建筑装饰工程有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 天津自贸试验区中心大道华盈大厦            |
| 联系电话 | 18526820096                |

## 产品详情

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

彩色混凝土密封固化剂地坪施工工艺：

- 1、将地面清理干净，保持地面干燥，密封固化剂地坪，撒上密封固化剂用扫把扫均匀。（与地面反应时间达到研磨要求）
- 2、用50#磨片去除地坪表面浮浆及划痕。
- 3、待地面完全干透后，再次撒上密封固化剂涂匀于地坪。渗透剂固化4小时后研磨更佳
- 4、用100#磨片将前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。（去除固化剂残留物，水磨三个来回）
- 5、用200#磨片修复前道工序留下的划痕修平，车间密封固化剂地坪，并磨到相同毛面。（用手轻摸地面，手感细腻、光滑为准）
- 6、用500#磨片，将地面磨至细腻变滑。（水磨两道三个来回）
- 7、用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，第二天再去做抛光(上材料之前地面干燥)

8、用1000#磨片，磨至地面出光。水磨需两个来回

9、用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，第二天再去做抛光(上材料之前地面干燥)

10、将抛光液均匀的涂布于地面上(抛光液不需兑水，薄薄一层喷到地面上)

11、用白色百洁垫抛光，干抛两个来回。

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，仓库密封固化剂地坪，固化剂在其中起到了关键的作用，停车场密封固化剂地坪，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

混凝土固化剂地坪与水磨石地坪的差异

水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的一种复合地坪材料，其低廉的造价和良好的使用性能，在超大面积公共建筑里广泛应用，而且价格也非常便宜，成为了地面装修的主流的产品，而固化剂地坪相对出现的晚一些，不过它的施工已经被大家成为可以媲美水磨石地坪的产品了，其实这两种地坪都是追求美观而出现的，不过相对的固化剂地坪的功能性会更强一点，使用范围也变得更加广泛！

混凝土固化剂地坪性能特点

长期性提高强度和耐磨度：可以达到莫氏硬度8以上；

长期性不产生灰尘：无须打蜡，达到洁净光亮；

长期性密封、抗渗：通过建立一个坚固、不可渗透的实体，阻止水、化学物质及其它外界物质的侵入；

长期性养护混凝土：防止产生龟裂、收缩；

节约大量维修、维护成本：一次性使用，长期有效。仅需肥皂水清洗地面，无需重复施工；

不需磨光即可显现出高亮光泽度，并在刷洗后仍能表现出高光泽；

易于多次应用，保持光亮；

防污性能优越，能提高对大部分有机酸、碱类、化工盐、食品、脂肪、燃油、润滑油及类似溶剂的抗化学性能，并能使混凝土抵受无机酸的影响；

更均匀地吸附在混凝土表面，成扁平状，易于均匀渗透、吸收。

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

地坪涂料适用于什么场合 地坪涂料使用寿命是多长

国内使用地坪涂料的场所非常多，地坪涂料以环保耐磨等特点深受广大客户们的青睐，销量也非常不错，那么地坪涂料适用于什么场合?地坪涂料使用寿命是多长呢?下面YEART雅涂小编给大家详细介绍下，一起来看看吧。

地坪涂料作用：

保护作用：防止锈蚀、腐朽、水泥风化等。

装饰作用：五光十色、绚丽多彩。

特种功能作用：绝缘、防静电、阻燃等。

地坪涂料适用场合：

适用于各种场合的地面装饰，如电子电器、精密仪器、印刷、包装、食品等行业的厂房以及各种公共场所及家庭的地面装饰。

适用于水泥、水磨石、金属表面、金刚砂硬化地面、旧瓷砖、硬质PVC地板、木地板、旧油漆地板的表面。

地坪涂料的优缺点介绍

优点：

表面光亮美观;致密且有较好的柔韧性，具有防尘作用。

整体无缝地板，易于清洁;防霉达到医院手术室、生物制品车间规定等级。极好的附着力，不易脱落。优异的防腐性能：耐水、洗涤剂及一般化学品。

坚硬耐磨，抗压，耐冲击力，与车辆接触时平稳而安静。

缺点：

光老化性差、不宜作户外地坪。

低温0 以下施工困难。

表面硬度低于瓷砖、大理石类，抗划伤性差。

昌运建筑(图)-停车场密封固化剂地坪-密封固化剂地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑装饰工程有限公司 ( [www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昌运建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！