

河南森洲环保科技 手工净化板供应商 新乡手工净化板

产品名称	河南森洲环保科技 手工净化板供应商 新乡手工净化板
公司名称	河南森洲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市工业聚集区
联系电话	18439365867 18439365867

产品详情

复合岩棉净化板中采用的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$ 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数 $W/(m, K)=0.043$;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

防火性能：复合岩棉净化板采用的材料均为Aji不燃材料。水泥纤维板判定指标(Aji)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果Aji不燃材料。

活动房的房屋由屋面、地面和山墙骨架组成。两侧山墙可折叠，便于运输和保管。活动房可连栋，可组合成两屋。根据环境和具体使用需要，灵活设置房间布局。河南岩棉净化板介绍活动房中使用复合岩棉板的优势:复合岩棉板采用的材料均为Aji不燃材料。水泥纤维板判定指标(Aji)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果Aji不燃材料。

以上是小编总结的过程要求。让我们扩展下面的小知识。为什么岩棉净化板比塑料净化板更好?首先，从外观上看，手工净化板供应商，金属材质更具吸引力，手动板比塑料强很多，质地很强是金属材料的最da优点，并且具有更好的耐磨性，手工净化板加工厂，颜色一般不会早退，失去原有的光彩，成型效果更好。通常，塑料板在生产过程中易于留下机械痕迹和模具闭合缺陷，新乡手工净化板，这很难恢复并影响美观。然而，手工净化的板表面可以很好地覆盖生产中的机械标记和模具闭合缺陷，并在一次成型中实现完美。效果也更加细腻。

河南森洲环保科技(图)-手工净化板供应商-新乡手工净化板由河南森洲环保科技有限公司提供。河南森洲环保科技(图)-手工净化板供应商-新乡手工净化板是河南森洲环保科技有限公司(www.zhijh.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:高经理。