

保温装饰板价格 保温装饰板 濮阳天工建材

产品名称	保温装饰板价格 保温装饰板 濮阳天工建材
公司名称	河南天工新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市工业大道东段
联系电话	17703938950

产品详情

保温和装饰一体化板的优点：1，无放射性元素，节能环保。使用低导热率的聚氨酯泡沫完全符合国家实施的65%的建筑能效。且无毒，无味，无开裂，无生物寄生，防水，防脱落，具有一定的隔音效果。2，实用，耐用，耐腐蚀，耐老化，抗风压，抗冲击。由于采用高分子复合材料和氟碳仿石漆作为保温层和保温材料的装饰层，因此具有良好的抗冲击性和耐腐蚀性，使用寿命长。3，可供选择性。产品的外表面由石头漆作为装饰表面。颜色款式多种多样，外墙保温装饰板，可根据客户喜好定制。4.施工环境不受环境限制，不包括不同施工技术造成的缺点。安装非常简单。由于产品是通过固定螺栓固定的，不需要进行基层处理，岩棉保温装饰板，也没有龙骨吊板安装，缩短了施工周期。5，阻燃性能好，无有毒气体。由于该产品采用复合材料和石材涂料作为基层和外装饰层，因此具有良好的阻燃性。6，重量轻，硬度高，不易折断，便于运输，用作外墙保温，不会影响建筑容量，在设计上可降低投入成本。

从节材来分析，保温装饰一体板可制成自己所需要的大小，保温装饰板价格，并且经久耐用，可长时间不用更换，只要平时注意清洗保养即可用很长时间。从这两方面来看，我们的绿色建筑如果要解决建筑能耗高、利用效率低等问题更应该从这些材料入手，而不仅仅局限于其它例如节地，节水方面，甚至有些厂家为了达标不惜偷工减料是不应该了。目前，我国超薄石材保温装饰一体化板已经大量投入生产，受到了很多消费者的好评。当然，消费者对它的喜欢主要是因为它具备了许多其他板材不具备的优势，并且使人们装修的效果更加好。

以氟碳漆涂层铝板为饰面，岩棉为保温芯材，以铝箔（用于ARKM，即龙骨干挂式安装工艺）或玻纤增强水泥基卷材（用于ARCM，即粘锚结合式安装工艺）为内贴层，利用热压技术复合而成的外墙装饰保温复合板。优点也很明显：阻燃性能等级达到A级，保温装饰板，提高了建筑整体的防火性能；企口两侧以聚氨酯发泡填充，有效阻断热传导和雨水渗漏，防止芯材因吸潮降低强度；保温性能强，使防火保温性能更持久；高容重芯材使保温性能更佳；防火棉90度旋转，使棉纤维和板面成垂直状态，增强抗压抗拉强度50%以上。

保温装饰板价格-保温装饰板-濮阳天工建材(查看)由濮阳县天工新型建材有限公司提供。保温装饰板价格-保温装饰板-濮阳天工建材(查看)是濮阳县天工新型建材有限公司(www.tgxxjc.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。