

玻璃鳞片专业施工价格

产品名称	玻璃鳞片专业施工价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片专业施工价格

适用场合：

- 1.发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建（构）筑物的衬里。
- 2.中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护。
- 3.与玻璃钢(FRP)复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮。树脂玻璃鳞片防腐胶泥
- 4.海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。本产品包装在清洁干燥不影响质量和安全的容器内，密封桶口，预促进、双组份。

施工工艺

1表面处理

喷砂除锈

（1）表面处理

干法喷砂或喷丸用于表面处理；1需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉2结构转角、表面显凹凸不平及焊缝打磨平整，表面小或不突出可无需打磨，施工条件无要求。

（2）喷砂（丸）除锈

3喷砂（丸）所达到的质量要求完全除去金属上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。4
喷砂（丸）采用空气干燥洁净，无油污 5 喷砂丸的颗粒采用石英砂，应无污染

2涂刷底涂

取预配好的适量底漆，在加入适当比例的配套固化剂按100:2的比例搅拌均匀后使用，用毛刷或辊刷涂1-2道,两道涂料涂刷方向相互垂直，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3抹刷胶泥

（1）取适量鳞片胶泥预混料，加入适当比例固化剂，搅拌均匀，搅拌好的鳞片胶泥应控制在30分钟之内用完，（2）用抹刀单向均匀的将施工涂料好底涂的基础上，厚度不低于2mm 或3mm（3）通常情况下，施工2道即可（4）在施工过程，施工面保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整，目视平整即可，（5）2次涂抹的端部界面避免对接，必须采取搭接方式，应重新涂抹和鳞片胶泥施工料，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3涂刷面涂

（1）应在完成底漆涂刷，涂刷面漆。（2）取预配好的适量面漆料，并加入规定量固化剂，搅拌均匀面漆涂刷1-2道，涂刷方向相互垂直