

# 苏州LK-CS冷库快速卷帘门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州LK-CS冷库快速卷帘门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

## 产品详情

飞腾LK-CS冷库快速卷帘门是飞腾门业一款专为冷库使用开发的保温快速门产品，产品采用高端的发热系统，保证快速门在-30度的冷库内正常运行不结冰，帘内填特殊保温材料，实现保温和快速频繁开关的双重功效，能够很好地防止内外温差产生的结霜与湿滑。飞腾LK-CS冷库快速卷帘门采用优质碳钢材料、全封闭整体框架结构，可根据用户要求选用，门扇四周内有低电压电加热器，防止在低温下门扇与门框冻结。

【门体框架】2.0mm-3.0mm 优质碳钢

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

**【抗风能力】** 3-4级。

**【密封性能】** 门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

**【安全配置】** 标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。

飞腾LK-CS冷库快速卷帘门用于食品、化学、冷冻物流、仓储等需要冷冻处理的场所，可极高的满足高性能保温要求，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。