

全自动无纺布点断折叠机无纺布擦拭布折叠机厨房点断抹布折叠设备

产品名称	全自动无纺布点断折叠机无纺布擦拭布折叠机厨房点断抹布折叠设备
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-Z 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

JS-Z高速全自动无纺布点断折叠机

一、设备的性能及特点：

1.100型折叠机尺寸约:长度3.5米,宽度1.1米,高度1.4米.

2.可加工无纺布原料:a.水刺无纺布;b.热熔无纺布;c.热风无纺布.

3.机械性能:A.采一贯作业方式,从原料经点断、四口折叠、自动计数而至成品. B.采用电子计数装置,可任意设定每一束包装所需张数,出布时每一束之间一高一低呈阶梯式便利包装.C.机械低速或高速可无级变速,稳定性高,D.纵向无折叠。

4.设备工作台面承受重量的铁板加厚,带锯轮用生铁铸造件制作。

5.尾架装布处安装宽皮带同步输送装置且控制涨力.封板全部采用不锈钢.龙门架上采用万向轴承定位.

6.生产速度:100毫米折叠800片上下/分钟(具体根据布的材质调整),根据水刺布卷张力不同,本机可以调整布张力大小二处,以保证折叠的成品尺寸精度.

7.折叠机的折叠辊的材质采用国产优质45#钢,经调质硬度达HB220-280度,表面镀硬铬;夹布口经线切割处理,夹板采用优质不锈钢,夹缝必须紧密平整无缝隙.夹布刀及夹头需紧配,做工精致不松动.中盘处采用螺丝杆调节无纺布偏差,可变换多种折叠方法.尾部装布处用双支架稳固,进布稳,偏动小,另采用新型拆卸方式,拆卸方便好用.

8.轴承座材料采用国产优质45#钢,采用优质轴承.尾架配置宽皮带同步输送.配自动磨刀装置,自动计数装置。注：(a.计数声音减轻;b.折叠棍下面滑块弧度加大,声音减轻;c.折叠棍前面的输送棍改用双输送,上

面齿轮定位,提高折叠稳定性.;d.出料槽采用抽拉式装置,换刀操作方便;e.控制台面不锈钢铺设且外观比原来漂亮;电器部分布线规范合理)。

9.整机台面及出料槽采用不锈钢板,刀背到出料槽末端长度0.8米.采用折板机折出,平整,光滑,尺寸标准.轴承座材料采用国产优质45#钢,表面镀亮铬.

10.设备采用变频调速,总功率3.7千瓦,电器部位布线规范合理、美观、操作方便.

11.整机机架采用国标成型钢材,表面作防锈喷塑处理,机器所有台板必须做防锈喷塑处理,框架焊接尺寸精确,支架适当加固,皮带轮,伞形齿轮及所有传动部分,中心度准确,主要齿轮分片处理,便于调整间隙.,保证机器运转平稳,主要配件保修五年(人为原因除外).

12.标准件螺丝全部采用国产优质45#钢和内六角螺丝,对成品易造成影响的部件全部采用不锈钢材质.整机所有电镀件分二次电镀,光洁度好,保证机器全部零件的光洁度,防耐锈度,设备贰年内不会生锈,脱层.

13.长期对设备适合各种布的特点进行技术指导.

二、设备参数

JS-Z100

控制系统

300mm

变频调速

200mm

380V三相四线

1000mm

变频调控

140-300 (单位: mm)

正泰产品

四口折叠

欧姆龙产品

连点式

亚德客产品

100 X (原料宽幅)

卷状

台达

无

1台

标准3英寸

50HZ

纵向折叠方式

装料

横向折叠方式

下料

机器尺寸（毫米）

3500mm*1100mm*1400mm

自动

无级变速调控

800kg

传动系统

2.2KW

主机转速

空压机

应用工具

备注：无纺布制品种类较多，以上为常规设备尺寸，如您所作产品

型号要求有变动，均可协商确定或按要求定制。