

# 2019山西太原ZK19气动轨道钻

产品名称	2019山西太原ZK19气动轨道钻
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

ZK19气动轨道钻 厂家直销

ZK19气动轨道钻

ZK19气动轨道钻产品基本说明

- 1.在铺设好的轨道上钻孔时，先将钻机平卧在两道轨间，钻头顶住钻孔位置，钻机另一端的进给头顶在另一端上，转动进给手柄，使其顶牢，然后逆时针转动进气操纵手柄开始钻孔，钻孔时应给钻头加处边钻孔边浇冷却水，快钻透时，降低进给速度以避免卡钻。
- 2.钻单轨时，可利用专用的配套钢轨卡子进行钻孔。
- 3.直立钻孔时，可由一人用手握住两手柄用力下压进给，钻较大孔时由两个压住进给头，以提高钻孔效率
- 4.在正常钻孔时严禁使用反转，以免损坏钻头，如在使用过程中钻头卡死，可先将进给机构后退再反转将钻头退出
- 5.钻孔时进给要连续均匀，尽量避免机体倾斜，以免折断钻头
- 6.钻机在使用前就将气管内的积水全部放净，以免水份进入钻机内影响发动机正常工作
- 7.使用前应检查连接螺栓和钻头是否松动，严禁在松动时工作
- 8.每班开机前应在管接并没有处向机内滴数滴10号机油，以减少发动机的磨损，提高使用寿命。

9.在钻机停用时，或远距离的搬运中，应将钻头用楔铁卸下，以免划作人体

ZK19气动轨道钻具有安全防爆,重量轻,体积小,效率高,结构简单,使用方便等特点。适用于煤矿井上,下轨道铺设中轨道或夹板的钻孔，与人力手扳钻相比，可提高功效，降低工人劳动强度。也可用于金属,非金属材料上钻孔,铰孔,攻丝等。

ZK19气动轨道钻基本参数规格

工作压力0.4-0.63MPa

额定工作转速165r/min

额定扭矩35 Nm

最大扭矩>60Nm

空转转速>330 r/min

额定功率0.66Kw

转耗气量1.98m<sup>3</sup>/min

噪音 <118dB ( A )

机重 5.8 Kg

管内径16毫米

联系人：张经理

手机：15964516310